

AFRILANG Stdlib

std/noise

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/noise' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : noise1D, noise2D.

'import "std/noise"' · 'use noise'

- 'noise1D(x number) → number' - 'noise2D(x number, y number) → number'

English. AFRILANG library 'std/noise' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): noise1D, noise2D.

'import "std/noise"' · 'use noise'

- 'noise1D(x number) → number' - 'noise2D(x number, y number) → number'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/noise' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : noise1D, noise2D.

```
'import "std/noise"' · 'use noise'
```

```
- `noise1D(x number) → number`
- `noise2D(x number, y number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/noise"
use noise
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- noise1D(x number) → number•
noise2D(x number, y number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/noise"
use noise
```

```
create result = noise1D(/* args */)
say result
```

```
create result = noise2D(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/noise"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module noise

```
function noise1D(x number) returns number
end
```

```
function noise2D(x number, y number) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/noise' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): noise1D, noise2D.

```
'import "std/noise"' · 'use noise'
```

```
- `noise1D(x number) → number`
- `noise2D(x number, y number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/noise"
use noise
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- noise1D(x number) → number•
- noise2D(x number, y number) → number

4. Usage examples

```
import "std/noise"
use noise
```

```
create result = noise1D(/* args */)
say result
```

```
create result = noise2D(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/noise"` at the top of your file.
- Run `afri-lang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module noise

```
function noise1D(x number) returns number
end
```

```
function noise2D(x number, y number) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/noise"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/noise/>

Source (extrait)

```
module noise

function noise1D(x number) returns number
end

function noise2D(x number, y number) returns number
end
end
```