

AFRILANG Stdlib

std/order

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/order' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : cmpNumber, cmpText.

'import "std/order"' · 'use order'

- 'cmpNumber(a number, b number) → number' - 'cmpText(a text, b text) → number'

English. AFRILANG library 'std/order' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): cmpNumber, cmpText.

'import "std/order"' · 'use order'

- 'cmpNumber(a number, b number) → number' - 'cmpText(a text, b text) → number'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/order' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : cmpNumber, cmpText.

'import "std/order"' · 'use order'

```
- `cmpNumber(a number, b number) → number`
- `cmpText(a text, b text) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/order"
use order
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- cmpNumber(a number, b number) → number•
cmpText(a text, b text) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/order"
use order
```

```
create result = cmpNumber(/* args */)
say result
```

```
create result = cmpText(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/order"` en tête de fichier. •
Lancez `afri-lang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module order

```
function cmpNumber(a number, b number) returns number
end
```

```
function cmpText(a text, b text) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/order' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): cmpNumber, cmpText.

'import "std/order"' · 'use order'

```
- `cmpNumber(a number, b number) → number`
- `cmpText(a text, b text) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/order"
use order
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- cmpNumber(a number, b number) → number•
cmpText(a text, b text) → number

4. Usage examples

```
import "std/order"
use order
```

```
create result = cmpNumber(/* args */)
say result
```

```
create result = cmpText(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/order"` at the top of your file. •
Run `afri-lang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module order

```
function cmpNumber(a number, b number) returns number
end
```

```
function cmpText(a text, b text) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/order"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/order/>

Source (extrait)

```
module order

function cmpNumber(a number, b number) returns number
end

function cmpText(a text, b text) returns number
end
end
```