

AFRILANG Stdlib

std/pad

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/pad' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : padLeft, padRight.

'import "std/pad"' · 'use pad'

- 'padLeft(s text, n number, ch text) → text' - 'padRight(s text, n number, ch text) → text'

English. AFRILANG library 'std/pad' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): padLeft, padRight.

'import "std/pad"' · 'use pad'

- 'padLeft(s text, n number, ch text) → text' - 'padRight(s text, n number, ch text) → text'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/pad' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : padLeft, padRight.

'import "std/pad"' · 'use pad'

```
- `padLeft(s text, n number, ch text) → text`
- `padRight(s text, n number, ch text) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/pad"
use pad
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- padLeft(s text, n number, ch text) → text•
padRight(s text, n number, ch text) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/pad"
use pad
```

```
create result = padLeft(/* args */)
say result
```

```
create result = padRight(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/pad"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module pad

```
function padLeft(s text, n number, ch text) returns text
end
```

```
function padRight(s text, n number, ch text) returns text
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/pad' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): padLeft, padRight.

'import "std/pad"' · 'use pad'

```
- `padLeft(s text, n number, ch text) → text`
- `padRight(s text, n number, ch text) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/pad"
use pad
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- padLeft(s text, n number, ch text) → text•
padRight(s text, n number, ch text) → text

4. Usage examples

```
import "std/pad"
use pad
```

```
create result = padLeft(/* args */)
say result
```

```
create result = padRight(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/pad"` at the top of your file. •
Run `afrilang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module pad

```
function padLeft(s text, n number, ch text) returns text
end
```

```
function padRight(s text, n number, ch text) returns text
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/pad"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/pad/>

Source (extrait)

```
module pad

function padLeft(s text, n number, ch text) returns text
end

function padRight(s text, n number, ch text) returns text
end
end
```