

AFRILANG Stdlib

std/parse

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/parse' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : parseInt, parseFloat.

'import "std/parse"' · 'use parse'

- 'parseInt(s text) → number' - 'parseFloat(s text) → number' **English.**

AFRILANG library 'std/parse' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): parseInt, parseFloat.

'import "std/parse"' · 'use parse'

- 'parseInt(s text) → number' - 'parseFloat(s text) → number'

Catégorie / Category	Texte & chaînes	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	2	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/parse' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : parseInt, parseFloat.

'import "std/parse"' · 'use parse'

```
- `parseInt(s text) → number`
- `parseFloat(s text) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/parse"
use parse
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

3. Référence API

- parseInt(s text) → number•
parseFloat(s text) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/parse"
use parse
```

```
create result = parseInt(/* args */)
say result
```

```
create result = parseFloat(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/parse"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module parse

```
function parseInt(s text) returns number
end
```

```
function parseFloat(s text) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/parse' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): parseInt, parseFloat.

```
'import "std/parse"' · 'use parse'
```

```
- `parseInt(s text) → number`  
- `parseFloat(s text) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/parse"  
use parse
```

Tier: simple · Category: Text & strings
Text manipulation, regex, formatting, parsing.

3. API reference

- parseInt(s text) → number•
parseFloat(s text) → number

4. Usage examples

```
import "std/parse"  
use parse
```

```
create result = parseInt(/* args */)   
say result
```

```
create result = parseFloat(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/parse"` at the top of your file. •
Run `afrilang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module parse

```
function parseInt(s text) returns number  
end
```

```
function parseFloat(s text) returns number  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/parse"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/parse/>

Source (extrait)

```
module parse

function parseInt(s text) returns number
end

function parseFloat(s text) returns number
end
end
```