

AFRILANG Stdlib

std/phone

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/phone' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : isPhone, digitsOnly.

'import "std/phone"' · 'use phone'

- 'isPhone(s text) → bool' - 'digitsOnly(s text) → text' **English.**

AFRILANG library 'std/phone' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): isPhone, digitsOnly.

'import "std/phone"' · 'use phone'

- 'isPhone(s text) → bool' - 'digitsOnly(s text) → text'

Catégorie / Category	Utilitaires	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	2	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/phone' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : isPhone, digitsOnly.

'import "std/phone"' · 'use phone'

```
- `isPhone(s text) → bool`
- `digitsOnly(s text) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/phone"
use phone
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- isPhone(s text) → bool
- digitsOnly(s text) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/phone"
use phone
```

```
create result = isPhone(/* args */)
say result
```

```
create result = digitsOnly(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/phone"' en tête de fichier.
- Lancez 'afri-lang check' avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module phone

```
function isPhone(s text) returns bool
end
```

```
function digitsOnly(s text) returns text
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/phone' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): isPhone, digitsOnly.

'import "std/phone"' · 'use phone'

```
- `isPhone(s text) → bool`
- `digitsOnly(s text) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/phone"
use phone
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- isPhone(s text) → bool
- digitsOnly(s text) → text

4. Usage examples

```
import "std/phone"
use phone
```

```
create result = isPhone(/* args */)
say result
```

```
create result = digitsOnly(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/phone"` at the top of your file.
- Run `afri-lang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module phone

```
function isPhone(s text) returns bool
end
```

```
function digitsOnly(s text) returns text
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/phone"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/phone/>

Source (extrait)

```
module phone

function isPhone(s text) returns bool
end

function digitsOnly(s text) returns text
end
end
```