

AFRILANG Stdlib

std/prefix

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/prefix' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : startsWith, endsWith.

'import "std/prefix"' · 'use prefix'

- 'startsWith(s text, prefix text) → bool' - 'endsWith(s text, suffix text) → bool'

English. AFRILANG library 'std/prefix' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): startsWith, endsWith.

'import "std/prefix"' · 'use prefix'

- 'startsWith(s text, prefix text) → bool' - 'endsWith(s text, suffix text) → bool'

Catégorie / Category Texte & chaînes

Niveau / Tier simple

Fonctions / Functions 2

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/prefix' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : `startsWith`, `endsWith`.

'import "std/prefix"' · 'use prefix'

```
- `startsWith(s text, prefix text) → bool`
- `endsWith(s text, suffix text) → bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/prefix"
use prefix
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

3. Référence API

- `startsWith(s text, prefix text) → bool`•
`endsWith(s text, suffix text) → bool`

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/prefix"
use prefix
```

```
create result = startsWith(/* args */)
say result
```

```
create result = endsWith(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez ``import "std/prefix"`` en tête de fichier.
- Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
- Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module prefix

```
function startsWith(s text, prefix text) returns bool
end
```

```
function endsWith(s text, suffix text) returns bool
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/prefix' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): `startsWith`, `endsWith`.

'import "std/prefix"' · 'use prefix'

```
- `startsWith(s text, prefix text) → bool`  
- `endsWith(s text, suffix text) → bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/prefix"  
use prefix
```

Tier: simple · Category: Text & strings
Text manipulation, regex, formatting, parsing.

3. API reference

- `startsWith(s text, prefix text) → bool`•
`endsWith(s text, suffix text) → bool`

4. Usage examples

```
import "std/prefix"  
use prefix
```

```
create result = startsWith(/* args */)   
say result
```

```
create result = endsWith(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer ``import "std/prefix"`` at the top of your file. •
Run ``afri-lang check`` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See `/stdlib/` for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module prefix

```
function startsWith(s text, prefix text) returns bool  
end
```

```
function endsWith(s text, suffix text) returns bool  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/prefix"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/prefix/>

Source (extrait)

```
module prefix

function startsWith(s text, prefix text) returns bool
end

function endsWith(s text, suffix text) returns bool
end
end
```