

# AFRILANG Stdlib

## std/rect

**Français.** Bibliothèque AFRILANG 'std/rect' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : area, perimeter.

```
'import "std/rect"' · 'use rect'
```

```
- 'area(w number, h number) → number' - 'perimeter(w number, h number) → number'
```

**English.** AFRILANG library 'std/rect' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): area, perimeter.

```
'import "std/rect"' · 'use rect'
```

```
- 'area(w number, h number) → number' - 'perimeter(w number, h number) → number'
```

Catégorie / Category    Texte & chaînes

Niveau / Tier    simple

Fonctions / Functions    2

June 16, 2026

## Contents

## Français

### 1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/rect' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : area, perimeter.

'import "std/rect"' · 'use rect'

```
- `area(w number, h number) → number`  
- `perimeter(w number, h number) → number`
```

### 2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/rect"  
use rect
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes  
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

### 3. Référence API

- area(w number, h number) → number  
perimeter(w number, h number) → number

### 4. Exemples d'utilisation

```
import "std/rect"  
use rect
```

```
create result = area(/* args */)   
say result
```

```
create result = perimeter(/* args */)   
say result
```

### 5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/rect"' en tête de fichier.  
Lancez 'afrilang check' avant de livrer.  
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

### 6. Annexe — source

module rect

```
function area(w number, h number) returns number  
end
```

```
function perimeter(w number, h number) returns number  
end  
end
```

## English

### 1. Overview

AFRILANG library 'std/rect' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): area, perimeter.

'import "std/rect"' · 'use rect'

```
- `area(w number, h number) → number`
- `perimeter(w number, h number) → number`
```

### 2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/rect"
use rect
```

Tier: simple · Category: Text & strings  
Text manipulation, regex, formatting, parsing.

### 3. API reference

- area(w number, h number) → number•  
perimeter(w number, h number) → number

### 4. Usage examples

```
import "std/rect"
use rect
```

```
create result = area(/* args */)
say result
```

```
create result = perimeter(/* args */)
say result
```

### 5. Best practices

- Prefer `import "std/rect"` at the top of your file. •  
Run `afrilang check` before shipping. •  
Combine with related stdlib modules from the same category. •  
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •  
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

### 6. Appendix — source

module rect

```
function area(w number, h number) returns number
end
```

```
function perimeter(w number, h number) returns number
end
end
```

## Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/rect"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/rect/>

## Source (extrait)

```
module rect

function area(w number, h number) returns number
end

function perimeter(w number, h number) returns number
end
end
```