

AFRILANG Stdlib

std/reverse

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/reverse' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : reverseText, reverseWords.

'import "std/reverse"' · 'use reverse'

- 'reverseText(s text) → text' - 'reverseWords(s text) → text' **English.**

AFRILANG library 'std/reverse' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): reverseText, reverseWords.

'import "std/reverse"' · 'use reverse'

- 'reverseText(s text) → text' - 'reverseWords(s text) → text'

Catégorie / Category Texte & chaînes

Niveau / Tier simple

Fonctions / Functions 2

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/reverse' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : reverseText, reverseWords.

'import "std/reverse"' · 'use reverse'

```
- `reverseText(s text) → text`
- `reverseWords(s text) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/reverse"
use reverse
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

3. Référence API

- reverseText(s text) → text
- reverseWords(s text) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/reverse"
use reverse
```

```
create result = reverseText(/* args */)
say result
```

```
create result = reverseWords(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/reverse"` en tête de fichier.
- Lancez `afrilang check` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module reverse

```
function reverseText(s text) returns text
end
```

```
function reverseWords(s text) returns text
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/reverse' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): reverseText, reverseWords.

```
'import "std/reverse"' · 'use reverse'
```

```
- `reverseText(s text) → text`  
- `reverseWords(s text) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/reverse"  
use reverse
```

Tier: simple · Category: Text & strings
Text manipulation, regex, formatting, parsing.

3. API reference

- reverseText(s text) → text
reverseWords(s text) → text

4. Usage examples

```
import "std/reverse"  
use reverse
```

```
create result = reverseText(/* args */)   
say result
```

```
create result = reverseWords(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/reverse"` at the top of your file.
Run `afri-lang check` before shipping.
Combine with related stdlib modules from the same category.
See /stdlib/ for the live source and playground demos.
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module reverse

```
function reverseText(s text) returns text  
end
```

```
function reverseWords(s text) returns text  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/reverse"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/reverse/>

Source (extrait)

```
module reverse

function reverseText(s text) returns text
end

function reverseWords(s text) returns text
end
end
```