

AFRILANG Stdlib

std/rot13

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/rot13' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : rot13, rot47.

'import "std/rot13"' · 'use rot13'

- 'rot13(s text) → text' - 'rot47(s text) → text' **English.** AFRILANG li-

brary 'std/rot13' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): rot13, rot47.

'import "std/rot13"' · 'use rot13'

- 'rot13(s text) → text' - 'rot47(s text) → text'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/rot13' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : rot13, rot47.

```
'import "std/rot13"' · 'use rot13'
```

```
- `rot13(s text) → text`  
- `rot47(s text) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/rot13"  
use rot13
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- rot13(s text) → text
rot47(s text) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/rot13"  
use rot13
```

```
create result = rot13(/* args */)   
say result
```

```
create result = rot47(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/rot13"` en tête de fichier.
Lancez `afri-lang check` avant de livrer.
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module rot13

```
function rot13(s text) returns text  
end
```

```
function rot47(s text) returns text  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/rot13' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): rot13, rot47.

```
'import "std/rot13"' · 'use rot13'
```

```
- `rot13(s text) → text`
- `rot47(s text) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/rot13"
use rot13
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- rot13(s text) → text
- rot47(s text) → text

4. Usage examples

```
import "std/rot13"
use rot13
```

```
create result = rot13(/* args */)
say result
```

```
create result = rot47(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/rot13"` at the top of your file.
- Run `afri-lang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module rot13

```
function rot13(s text) returns text
end
```

```
function rot47(s text) returns text
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/rot13"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/rot13/>

Source (extrait)

```
module rot13

function rot13(s text) returns text
end

function rot47(s text) returns text
end
end
```