

AFRILANG Stdlib

std/spell

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/spell' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : spellDigit, spellBool.

'import "std/spell"' · 'use spell'

- 'spellDigit(n number) → text' - 'spellBool(b bool) → text' **English.**

AFRILANG library 'std/spell' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): spellDigit, spellBool.

'import "std/spell"' · 'use spell'

- 'spellDigit(n number) → text' - 'spellBool(b bool) → text'

Catégorie / Category	Utilitaires	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	2	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/spell' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : spellDigit, spellBool.

'import "std/spell"' · 'use spell'

```
- `spellDigit(n number) → text`
- `spellBool(b bool) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/spell"
use spell
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- spellDigit(n number) → text•
spellBool(b bool) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/spell"
use spell
```

```
create result = spellDigit(/* args */)
say result
```

```
create result = spellBool(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/spell"' en tête de fichier.
- Lancez 'afri-lang check' avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module spell

```
function spellDigit(n number) returns text
end
```

```
function spellBool(b bool) returns text
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/spell' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): spellDigit, spellBool.

```
'import "std/spell"' · 'use spell'
```

```
- `spellDigit(n number) → text`  
- `spellBool(b bool) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/spell"  
use spell
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- spellDigit(n number) → text•
spellBool(b bool) → text

4. Usage examples

```
import "std/spell"  
use spell
```

```
create result = spellDigit(/* args */)   
say result
```

```
create result = spellBool(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/spell"` at the top of your file. •
Run `afrilang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module spell

```
function spellDigit(n number) returns text  
end
```

```
function spellBool(b bool) returns text  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/spell"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/spell/>

Source (extrait)

```
module spell

function spellDigit(n number) returns text
end

function spellBool(b bool) returns text
end
end
```