

AFRILANG Stdlib

std/stackutil

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/stackutil' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : peekOffset, isEmptyStack.

'import "std/stackutil"' · 'use stackutil'

- 'peekOffset(size number, offset number) → number' - 'isEmptyStack(size number) → bool'

English. AFRILANG library 'std/stackutil' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): peekOffset, isEmptyStack.

'import "std/stackutil"' · 'use stackutil'

- 'peekOffset(size number, offset number) → number' - 'isEmptyStack(size number) → bool'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/stackutil' (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : peekOffset, isEmptyStack.

'import "std/stackutil"' · 'use stackutil'

```
- `peekOffset(size number, offset number) → number`
- `isEmptyStack(size number) → bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/stackutil"
use stackutil
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

- peekOffset(size number, offset number) → number
- isEmptyStack(size number) → bool

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/stackutil"
use stackutil
```

```
create result = peekOffset(/* args */)
say result
```

```
create result = isEmptyStack(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/stackutil"' en tête de fichier.
- Lancez 'afrilang check' avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module stackutil

```
function peekOffset(size number, offset number) returns number
end
```

```
function isEmptyStack(size number) returns bool
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/stackutil' (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): peekOffset, isEmptyStack.

'import "std/stackutil"' · 'use stackutil'

```
- `peekOffset(size number, offset number) → number`
- `isEmptyStack(size number) → bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/stackutil"
use stackutil
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

- peekOffset(size number, offset number) → number•
isEmptyStack(size number) → bool

4. Usage examples

```
import "std/stackutil"
use stackutil
```

```
create result = peekOffset(/* args */)
say result
```

```
create result = isEmptyStack(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/stackutil"` at the top of your file. •
Run `afri-lang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module stackutil

```
function peekOffset(size number, offset number) returns number
end
```

```
function isEmptyStack(size number) returns bool
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/stackutil"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/stackutil/>

Source (extrait)

```
module stackutil

function peekOffset(size number, offset number) returns number
end

function isEmptyStack(size number) returns bool
end
end
```