

AFRILANG Stdlib

std/ui

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/ui' (niveau simple, catégorie core). Elle expose 8 fonction(s) : openWindow, closeWindow, isOpen, beginFrame, clearBackground, drawText, drawButton, showFrame.

Import : 'import "std/ui"' puis 'use' le module.

Utilisez ce module pour des opérations spécialisées dans son domaine. Consultez le guide PDF pour la référence complète, des exemples et les bonnes pratiques. **English.** AFRILANG library 'std/ui' (tier simple, cat-

egory core). Exports 8 function(s): openWindow, closeWindow, isOpen, beginFrame, clearBackground, drawText, drawButton, showFrame.

Import: 'import "std/ui"' then 'use' the module.

Use this module for specialized operations in its domain. See the PDF guide for full reference, examples and best practices.

Catégorie / Category	Core & I/O	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	8	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/ui' (niveau simple, catégorie core). Elle expose 8 fonction(s) : `openWindow`, `closeWindow`, `isOpen`, `beginFrame`, `clearBackground`, `drawText`, `drawButton`, `showFrame`.

Import : 'import "std/ui"' puis 'use' le module.

Utilisez ce module pour des opérations spécialisées dans son domaine. Consultez le guide PDF pour la référence complète, des exemples et les bonnes pratiques.

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/ui"
use ui
```

Niveau : simple · Catégorie : Core & I/O
Entrées/sorties, fichiers, JSON, HTTP, collections, chemins.

3. Référence API

- `openWindow(title text, width number, height number) → void`•
• `closeWindow() → void`•
• `isOpen() → bool`•
• `beginFrame() → void`•
• `clearBackground(r number, g number, b number) → void`•
• `drawText(text text, x number, y number, size number) → void`•
• `drawButton(label text, x number, y number, width number, height number) → bool`•
• `showFrame() → void`

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/ui"
use ui
```

```
openWindow(/* args */)
closeWindow(/* args */)
```

```
create result = isOpen(/* args */)
say result
```

```
beginFrame(/* args */)
clearBackground(/* args */)
drawText(/* args */)
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez ``import "std/ui"`` en tête de fichier.
- Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module ui

```
function openWindow(title text, width number, height number)
end
```

```
function closeWindow()
end
```

```
function isOpen() returns bool
end
```

```
function beginFrame()
end
```

```
function clearBackground(r number, g number, b number)
end
```

```
function drawText(text text, x number, y number, size number)
end
```

```
function drawButton(label text, x number, y number, width number, height number)
  returns bool
end
```

```
function showFrame()
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/ui' (tier simple, category core). Exports 8 function(s): openWindow, closeWindow, isOpen, beginFrame, clearBackground, drawText, drawButton, showFrame.

Import: 'import "std/ui"' then 'use' the module.

Use this module for specialized operations in its domain. See the PDF guide for full reference, examples and best practices.

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/ui"
use ui
```

Tier: simple · Category: Core & I/O
I/O, files, JSON, HTTP, collections, paths.

3. API reference

- openWindow(title text, width number, height number) → void•
- closeWindow() → void•
- isOpen() → bool•
- beginFrame() → void•
- clearBackground(r number, g number, b number) → void•
- drawText(text text, x number, y number, size number) → void•
- drawButton(label text, x number, y number, width number, height number) → bool•
- showFrame() → void

4. Usage examples

```
import "std/ui"
use ui
```

```
openWindow(/* args */)
closeWindow(/* args */)
```

```
create result = isOpen(/* args */)
say result
```

```
beginFrame(/* args */)
clearBackground(/* args */)
drawText(/* args */)
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/ui"` at the top of your file.
- Run `afirang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module ui

```
function openWindow(title text, width number, height number)
end
```

```
function closeWindow()
end
```

```
function isOpen() returns bool
end
```

```
function beginFrame()
end
```

```
function clearBackground(r number, g number, b number)
end
```

```
function drawText(text text, x number, y number, size number)
end
```

```
function drawButton(label text, x number, y number, width number, height number)
    returns bool
end
```

```
function showFrame()
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/ui"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/ui/>

Source (extrait)

```
module ui

function openWindow(title text, width number, height number)
end

function closeWindow()
end

function isOpen() returns bool
end

function beginFrame()
end

function clearBackground(r number, g number, b number)
end
```

```
function drawText(text text, x number, y number, size number)
end

function drawButton(label text, x number, y number, width number, height number)
  returns bool
end

function showFrame()
end
end
```