

AFRILANG Stdlib

std/upper

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/upper' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : toUpper, toLower.

'import "std/upper"' · 'use upper'

- 'toUpper(s text) → text' - 'toLower(s text) → text' **English.** AFRILANG

library 'std/upper' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): toUpper, toLower.

'import "std/upper"' · 'use upper'

- 'toUpper(s text) → text' - 'toLower(s text) → text'

Catégorie / Category	Texte & chaînes	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	2	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/upper' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : toUpper, toLower.

'import "std/upper"' · 'use upper'

```
- `toUpper(s text) → text`  
- `toLower(s text) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/upper"  
use upper
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

3. Référence API

- toUpper(s text) → text
toLower(s text) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/upper"  
use upper
```

```
create result = toUpper(/* args */)   
say result
```

```
create result = toLower(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/upper"' en tête de fichier.
Lancez 'afri-lang check' avant de livrer.
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module upper

```
function toUpper(s text) returns text  
end
```

```
function toLower(s text) returns text  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/upper' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): toUpper, toLower.

'import "std/upper"' · 'use upper'

```
- `toUpper(s text) → text`
- `toLower(s text) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/upper"
use upper
```

Tier: simple · Category: Text & strings
Text manipulation, regex, formatting, parsing.

3. API reference

- toUpper(s text) → text
- toLower(s text) → text

4. Usage examples

```
import "std/upper"
use upper
```

```
create result = toUpper(/* args */)
say result
```

```
create result = toLower(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/upper"` at the top of your file.
- Run `afri-lang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module upper

```
function toUpper(s text) returns text
end
```

```
function toLower(s text) returns text
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/upper"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/upper/>

Source (extrait)

```
module upper

function toUpper(s text) returns text
end

function toLower(s text) returns text
end
end
```