

AFRILANG Stdlib

std/uuid

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/uuid' (niveau simple, catégorie graphics). Elle expose 2 fonction(s) : randomHex, simpleId.

'import "std/uuid"' · 'use uuid'

- 'randomHex(n number) → text' - 'simpleId(ignored number) → text'

English. AFRILANG library 'std/uuid' (tier simple, category graphics).

Exports 2 function(s): randomHex, simpleId.

'import "std/uuid"' · 'use uuid'

- 'randomHex(n number) → text' - 'simpleId(ignored number) → text'

Catégorie / Category Graphiques & UI

Niveau / Tier simple

Fonctions / Functions 2

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/uuid' (niveau simple, catégorie graphics). Elle expose 2 fonction(s) : randomHex, simpleId.

'import "std/uuid"' · 'use uuid'

```
- `randomHex(n number) → text`
- `simpleId(ignored number) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/uuid"
use uuid
```

Niveau : simple · Catégorie : Graphiques & UI
Couleurs, SDL, fenêtres, dessin.

3. Référence API

- randomHex(n number) → text
- simpleId(ignored number) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/uuid"
use uuid
```

```
create result = randomHex(/* args */)
say result
```

```
create result = simpleId(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/uuid"` en tête de fichier.
- Lancez `afrilang check` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module uuid

```
function randomHex(n number) returns text
end
```

```
function simpleId(ignored number) returns text
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/uuid' (tier simple, category graphics). Exports 2 function(s): randomHex, simpleId.

'import "std/uuid"' · 'use uuid'

```
- `randomHex(n number) → text`
- `simpleId(ignored number) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/uuid"
use uuid
```

Tier: simple · Category: Graphics & UI
Colors, SDL, windows, drawing.

3. API reference

- randomHex(n number) → text
- simpleId(ignored number) → text

4. Usage examples

```
import "std/uuid"
use uuid
```

```
create result = randomHex(/* args */)
say result
```

```
create result = simpleId(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/uuid"` at the top of your file.
- Run `afri-lang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module uuid

```
function randomHex(n number) returns text
end
```

```
function simpleId(ignored number) returns text
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/uuid"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/uuid/>

Source (extrait)

```
module uuid

function randomHex(n number) returns text
end

function simpleId(ignored number) returns text
end
end
```