

AFRILANG Stdlib

std/validate

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/validate' (niveau simple, catégorie time). Elle expose 2 fonction(s) : isAlpha, isDigit.

'import "std/validate"' · 'use validate'

- 'isAlpha(s text) → bool' - 'isDigit(s text) → bool' **English.** AFRILANG

library 'std/validate' (tier simple, category time). Exports 2 function(s): isAlpha, isDigit.

'import "std/validate"' · 'use validate'

- 'isAlpha(s text) → bool' - 'isDigit(s text) → bool'

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/validate' (niveau simple, catégorie time). Elle expose 2 fonction(s) : isAlpha, isDigit.

'import "std/validate"' · 'use validate'

```
- `isAlpha(s text) → bool`
- `isDigit(s text) → bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/validate"
use validate
```

Niveau : simple · Catégorie : Temps & dates
Horloge, calendrier, délais, formatage temporel.

3. Référence API

- isAlpha(s text) → bool•
isDigit(s text) → bool

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/validate"
use validate
```

```
create result = isAlpha(/* args */)
say result
```

```
create result = isDigit(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/validate"` en tête de fichier. •
Lancez `afri-lang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module validate

```
function isAlpha(s text) returns bool
end
```

```
function isDigit(s text) returns bool
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/validate' (tier simple, category time). Exports 2 function(s): isAlpha, isDigit.

'import "std/validate"' · 'use validate'

```
- `isAlpha(s text) → bool`
- `isDigit(s text) → bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/validate"
use validate
```

Tier: simple · Category: Time & dates
Clock, calendar, delays, time formatting.

3. API reference

- isAlpha(s text) → bool
- isDigit(s text) → bool

4. Usage examples

```
import "std/validate"
use validate
```

```
create result = isAlpha(/* args */)
say result
```

```
create result = isDigit(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/validate"` at the top of your file.
- Run `afrilang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module validate

```
function isAlpha(s text) returns bool
end
```

```
function isDigit(s text) returns bool
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/validate"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/validate/>

Source (extrait)

```
module validate

function isAlpha(s text) returns bool
end

function isDigit(s text) returns bool
end
end
```