

AFRILANG Stdlib

std/xml

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/xml' (niveau simple, catégorie data). Elle expose 2 fonction(s) : tag, escapeXml.

'import "std/xml"' · 'use xml'

- 'tag(name text, content text) → text' - 'escapeXml(s text) → text' **En-**

glish. AFRILANG library 'std/xml' (tier simple, category data). Exports 2 function(s): tag, escapeXml.

'import "std/xml"' · 'use xml'

- 'tag(name text, content text) → text' - 'escapeXml(s text) → text'

Catégorie / Category	Données & formats	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	2	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/xml' (niveau simple, catégorie data). Elle expose 2 fonction(s) : tag, escapeXml.

```
'import "std/xml"' · 'use xml'
```

```
- `tag(name text, content text) → text`  
- `escapeXml(s text) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/xml"  
use xml
```

Niveau : simple · Catégorie : Données & formats
CSV, encodages, sérialisation, structures.

3. Référence API

- tag(name text, content text) → text•
escapeXml(s text) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/xml"  
use xml
```

```
create result = tag(/* args */)
say result
```

```
create result = escapeXml(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/xml"` en tête de fichier. •
Lancez `afrilang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module xml

```
function tag(name text, content text) returns text  
end
```

```
function escapeXml(s text) returns text  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/xml' (tier simple, category data). Exports 2 function(s): tag, escapeXml.

```
'import "std/xml"' · 'use xml'
```

```
- `tag(name text, content text) → text`
- `escapeXml(s text) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/xml"
use xml
```

Tier: simple · Category: Data & formats
CSV, encodings, serialization, structures.

3. API reference

- tag(name text, content text) → text•
- escapeXml(s text) → text

4. Usage examples

```
import "std/xml"
use xml
```

```
create result = tag(/* args */)
say result
```

```
create result = escapeXml(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/xml"` at the top of your file.
- Run `afri-lang check` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module xml

```
function tag(name text, content text) returns text
end
```

```
function escapeXml(s text) returns text
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/xml"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/xml/>

Source (extrait)

```
module xml

function tag(name text, content text) returns text
end

function escapeXml(s text) returns text
end
end
```