

AFRILANG Stdlib

std/charutil

Bibliothèque AFRILANG `std/charutil` (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : charCode, fromCharCode

```
`import "std/charutil" . `use charutil`
```

- `charCode(s text) ? number`
- `fromCharCode(n number) ? text`

Category: text | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/charutil` (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : charCode, fromCharCode

```
`import "std/charutil"` · `use charutil`  
- `charCode(s text) ? number`  
- `fromCharCode(n number) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/charutil"  
use charutil
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

3. Référence API

```
? charCode(s text) ? number  
? fromCharCode(n number) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/charutil"  
use charutil  
  
create result = charCode(/* args */)   
say result  
  
create result = fromCharCode(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/charutil"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module charutil  
  
function charCode(s text) returns number  
end  
  
function fromCharCode(n number) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/charutil` (tier simple, category text). Exports 2 function(s): charCode, fromCharCode.

```
`import "std/charutil"` · `use charutil`  
- `charCode(s text) ? number`  
- `fromCharCode(n number) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/charutil"  
use charutil
```

Tier: simple · Category: Text & strings

Text manipulation, regex, formatting, parsing.

3. API reference

```
? charCode(s text) ? number  
? fromCharCode(n number) ? text
```

4. Usage examples

```
import "std/charutil"  
use charutil  
  
create result = charCode(/* args */)   
say result  
  
create result = fromCharCode(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/charutil"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module charutil  
  
function charCode(s text) returns number  
end  
  
function fromCharCode(n number) returns text  
end  
end
```


