

AFRILANG Stdlib

std/concat

Bibliothèque AFRILANG `std/concat` (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : concat2, concat3.

```
`import "std/concat"` · `use concat`
```

- `concat2(a text, b text) ? text`
- `concat3(a text, b text, c text) ? text`

Category: text | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/concat` (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : concat2, concat3.

```
`import "std/concat"` · `use concat`  
- `concat2(a text, b text) ? text`  
- `concat3(a text, b text, c text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/concat"  
use concat
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

3. Référence API

```
? concat2(a text, b text) ? text  
? concat3(a text, b text, c text) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/concat"  
use concat  
  
create result = concat2(/* args */)   
say result  
  
create result = concat3(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/concat"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module concat  
  
function concat2(a text, b text) returns text  
end  
  
function concat3(a text, b text, c text) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/concat`` (tier simple, category text). Exports 2 function(s): `concat2`, `concat3`.

```
`import "std/concat"` · `use concat`  
- `concat2(a text, b text) ? text`  
- `concat3(a text, b text, c text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/concat"  
use concat
```

Tier: simple · Category: Text & strings
Text manipulation, regex, formatting, parsing.

3. API reference

```
? concat2(a text, b text) ? text  
? concat3(a text, b text, c text) ? text
```

4. Usage examples

```
import "std/concat"  
use concat  
  
create result = concat2(/* args */)   
say result  
  
create result = concat3(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- ? Prefer ``import "std/concat"`` at the top of your file.
- ? Run ``afriLang check`` before shipping.
- ? Combine with related stdlib modules from the same category.
- ? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- ? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module concat  
  
function concat2(a text, b text) returns text  
end  
  
function concat3(a text, b text, c text) returns text  
end  
end
```


