

AFRILANG Stdlib

std/counter

Bibliothèque AFRILANG `std/counter` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : nextId, resetId.

```
`import "std/counter"` · `use counter`
```

- `nextId(ignored number) ? number`
- `resetId(ignored number) ? number`

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/counter` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : nextId, resetId.

```
`import "std/counter"` · `use counter`  
- `nextId(ignored number) ? number`  
- `resetId(ignored number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/counter"  
use counter
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

? nextId(ignored number) ? number
? resetId(ignored number) ? number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/counter"  
use counter  
  
create result = nextId(/* args */)   
say result  
  
create result = resetId(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez `import "std/counter"` en tête de fichier.
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module counter  
  
function nextId(ignored number) returns number  
end  
  
function resetId(ignored number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/counter` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): nextId, resetId.

```
`import "std/counter"` · `use counter`  
- `nextId(ignored number) ? number`  
- `resetId(ignored number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/counter"  
use counter
```

Tier: simple · Category: Utilities

Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

? nextId(ignored number) ? number
? resetId(ignored number) ? number

4. Usage examples

```
import "std/counter"  
use counter  
  
create result = nextId(/* args */)   
say result  
  
create result = resetId(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/counter"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module counter  
  
function nextId(ignored number) returns number  
end  
  
function resetId(ignored number) returns number  
end  
end
```


