

AFRILANG Stdlib

std/cpu

Bibliothèque AFRILANG `std/cpu` (niveau simple, catégorie system). Elle expose 2 fonction(s) : clampUsage, isHighLoad.

```
`import "std/cpu" . `use cpu`
```

- `clampUsage(pct number) ? number`
- `isHighLoad(pct number) ? bool`

Category: system | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/cpu` (niveau simple, catégorie system). Elle expose 2 fonction(s) : clampUsage, isHighLoad.

```
`import "std/cpu"`. `use cpu`  
- `clampUsage(pct number) ? number`  
- `isHighLoad(pct number) ? bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/cpu"  
use cpu
```

Niveau : simple · Catégorie : Système
CPU, disque, processus, environnement.

3. Référence API

```
? clampUsage(pct number) ? number  
? isHighLoad(pct number) ? bool
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/cpu"  
use cpu  
  
create result = clampUsage(/* args */) say result  
create result = isHighLoad(/* args */) say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/cpu"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module cpu  
  
function clampUsage(pct number) returns number  
end  
  
function isHighLoad(pct number) returns bool  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/cpu` (tier simple, category system). Exports 2 function(s): clampUsage, isHighLoad.

```
`import "std/cpu"` . `use cpu`  
- `clampUsage(pct number) ? number`  
- `isHighLoad(pct number) ? bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/cpu"  
use cpu
```

Tier: simple · Category: System
CPU, disk, processes, environment.

3. API reference

? clampUsage(pct number) ? number
? isHighLoad(pct number) ? bool

4. Usage examples

```
import "std/cpu"  
use cpu  
  
create result = clampUsage(/* args */)   
say result  
  
create result = isHighLoad(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/cpu"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module cpu  
  
function clampUsage(pct number) returns number  
end  
  
function isHighLoad(pct number) returns bool  
end  
end
```


