

AFRILANG Stdlib

std/dns

Bibliothèque AFRILANG `std/dns` (niveau simple, catégorie network). Elle expose 2 fonction(s) : isValidHostname, hasSubd

```
`import "std/dns"` · `use dns`
```

- `isValidHostname(s text) ? bool`
- `hasSubdomain(s text) ? bool`

Category: network | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/dns` (niveau simple, catégorie network). Elle expose 2 fonction(s) : isValidHostname, hasSubd

```
`import "std/dns"` . `use dns`  
- `isValidHostname(s text) ? bool`  
- `hasSubdomain(s text) ? bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/dns"  
use dns
```

Niveau : simple · Catégorie : Réseau
HTTP, sockets, protocoles, DNS.

3. Référence API

```
? isValidHostname(s text) ? bool  
? hasSubdomain(s text) ? bool
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/dns"  
use dns  
  
create result = isValidHostname(/* args */)   
say result  
  
create result = hasSubdomain(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/dns"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module dns  
  
function isValidHostname(s text) returns bool  
end  
  
function hasSubdomain(s text) returns bool  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/dns` (tier simple, category network). Exports 2 function(s):
isValidHostname, hasSubdomain.
`import "std/dns"` · `use dns`
- `isValidHostname(s text) ? bool`
- `hasSubdomain(s text) ? bool`

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/dns"  
use dns
```

Tier: simple · Category: Networking
HTTP, sockets, protocols, DNS.

3. API reference

? isValidHostname(s text) ? bool
? hasSubdomain(s text) ? bool

4. Usage examples

```
import "std/dns"  
use dns  
  
create result = isValidHostname(/* args */)   
say result  
  
create result = hasSubdomain(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/dns"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module dns  
  
function isValidHostname(s text) returns bool  
end  
  
function hasSubdomain(s text) returns bool  
end  
end
```


