

# AFRILANG Stdlib

## std/email

Bibliothèque AFRILANG `std/email` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : isEmail, domainOf.

```
`import "std/email" . `use email`
```

- `isEmail(s text) ? bool`
- `domainOf(s text) ? text`

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

# FRANCAIS

## 1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/email` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : `isEmail`, `domainOf`.

```
`import "std/email"` · `use email`  
- `isEmail(s text) ? bool`  
- `domainOf(s text) ? text`
```

## 2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/email"  
use email
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires  
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

## 3. Référence API

```
? isEmail(s text) ? bool  
? domainOf(s text) ? text
```

## 4. Exemples d'utilisation

```
import "std/email"  
use email  
  
create result = isEmail(/* args */)   
say result  
  
create result = domainOf(/* args */)   
say result
```

## 5. Bonnes pratiques

- ? Préférez `import "std/email"` en tête de fichier.
- ? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- ? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

## 6. Annexe ? source

```
module email  
  
function isEmail(s text) returns bool  
end  
  
function domainOf(s text) returns text  
end  
end
```

# ENGLISH

## 1. Overview

AFRILANG library ``std/email`` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): `isEmail`, `domainOf`.

```
`import "std/email"` . `use email`  
- `isEmail(s text) ? bool`  
- `domainOf(s text) ? text`
```

## 2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/email"  
use email
```

Tier: simple · Category: Utilities

Simple helpers and single-purpose functions.

## 3. API reference

```
? isEmail(s text) ? bool  
? domainOf(s text) ? text
```

## 4. Usage examples

```
import "std/email"  
use email  
  
create result = isEmail(/* args */)   
say result  
  
create result = domainOf(/* args */)   
say result
```

## 5. Best practices

```
? Prefer `import "std/email"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

## 6. Appendix ? source

```
module email  
  
function isEmail(s text) returns bool  
end  
  
function domainOf(s text) returns text  
end  
end
```



