

AFRILANG Stdlib

std/env

Bibliothèque AFRILANG `std/env` (niveau simple, catégorie system). Elle expose 2 fonction(s) : getEnv, hasEnv.

```
`import "std/env" . `use env`
```

```
- `getEnv(key text) ? text`
```

```
- `hasEnv(key text) ? bool`
```

Category: system | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/env` (niveau simple, catégorie system). Elle expose 2 fonction(s) : `getEnv`, `hasEnv`.

```
`import "std/env"` · `use env`  
- `getEnv(key text) ? text`  
- `hasEnv(key text) ? bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/env"  
use env
```

Niveau : simple · Catégorie : Système
CPU, disque, processus, environnement.

3. Référence API

? `getEnv(key text) ? text`
? `hasEnv(key text) ? bool`

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/env"  
use env  
  
create result = getEnv(/* args */)   
say result  
  
create result = hasEnv(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez ``import "std/env"`` en tête de fichier.
? Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module env  
  
function getEnv(key text) returns text  
end  
  
function hasEnv(key text) returns bool  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/env` (tier simple, category system). Exports 2 function(s): `getEnv`, `hasEnv`.

```
`import "std/env"` · `use env`
```

```
- `getEnv(key text) ? text`
```

```
- `hasEnv(key text) ? bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/env"
```

```
use env
```

Tier: simple · Category: System

CPU, disk, processes, environment.

3. API reference

? `getEnv(key text) ? text`

? `hasEnv(key text) ? bool`

4. Usage examples

```
import "std/env"
```

```
use env
```

```
create result = getEnv(/* args */)
```

```
say result
```

```
create result = hasEnv(/* args */)
```

```
say result
```

5. Best practices

? Prefer ``import "std/env"`` at the top of your file.

? Run ``afri-lang check`` before shipping.

? Combine with related stdlib modules from the same category.

? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.

? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module env
```

```
function getEnv(key text) returns text
```

```
end
```

```
function hasEnv(key text) returns bool
```

```
end
```

```
end
```


