

AFRILANG Stdlib

std/flags

Bibliothèque AFRILANG `std/flags` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : hasFlag, setFlag.

```
`import "std/flags" . `use flags`
```

- `hasFlag(n number, f number) ? bool`
- `setFlag(n number, f number) ? number`

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG ``std/flags`` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : `hasFlag`, `setFlag`.

```
`import "std/flags"` · `use flags`  
- `hasFlag(n number, f number) ? bool`  
- `setFlag(n number, f number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/flags"  
use flags
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

? `hasFlag(n number, f number) ? bool`
? `setFlag(n number, f number) ? number`

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/flags"  
use flags  
  
create result = hasFlag(/* args */)   
say result  
  
create result = setFlag(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez ``import "std/flags"`` en tête de fichier.
? Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module flags  
  
function hasFlag(n number, f number) returns bool  
end  
  
function setFlag(n number, f number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/flags`` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): `hasFlag`, `setFlag`.

```
`import "std/flags"` · `use flags`  
- `hasFlag(n number, f number) ? bool`  
- `setFlag(n number, f number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/flags"  
use flags
```

Tier: simple · Category: Utilities

Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

? `hasFlag(n number, f number) ? bool`
? `setFlag(n number, f number) ? number`

4. Usage examples

```
import "std/flags"  
use flags  
  
create result = hasFlag(/* args */)   
say result  
  
create result = setFlag(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer ``import "std/flags"`` at the top of your file.
? Run ``afriLang check`` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module flags  
  
function hasFlag(n number, f number) returns bool  
end  
  
function setFlag(n number, f number) returns number  
end  
end
```


