

AFRILANG Stdlib

std/geo

Bibliothèque AFRILANG `std/geo` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : haversineKm, midLat.

```
`import "std/geo" · `use geo`
```

- `haversineKm(lat1 number, lon1 number, lat2 number, lon2 number) ? number`
- `midLat(a number, b number) ? number`

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/geo` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : haversineKm, midLat.

```
`import "std/geo"` . `use geo`  
- `haversineKm(lat1 number, lon1 number, lat2 number, lon2 number) ? number`  
- `midLat(a number, b number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/geo"  
use geo
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

```
? haversineKm(lat1 number, lon1 number, lat2 number, lon2 number) ? number  
? midLat(a number, b number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/geo"  
use geo  
  
create result = haversineKm(/* args */)   
say result  
  
create result = midLat(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/geo"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module geo  
  
function haversineKm(lat1 number, lon1 number, lat2 number, lon2 number) returns number  
end  
  
function midLat(a number, b number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/geo` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): haversineKm, midLat.

```
`import "std/geo"` . `use geo`  
- `haversineKm(lat1 number, lon1 number, lat2 number, lon2 number) ? number`  
- `midLat(a number, b number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/geo"  
use geo
```

Tier: simple · Category: Utilities

Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

? haversineKm(lat1 number, lon1 number, lat2 number, lon2 number) ? number
? midLat(a number, b number) ? number

4. Usage examples

```
import "std/geo"  
use geo  
  
create result = haversineKm(/* args */) say result  
create result = midLat(/* args */) say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/geo"` at the top of your file.
? Run `afriLang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module geo  
  
function haversineKm(lat1 number, lon1 number, lat2 number, lon2 number) returns number  
end  
  
function midLat(a number, b number) returns number  
end  
end
```


