

AFRILANG Stdlib

std/html

Bibliothèque AFRILANG `std/html` (niveau simple, catégorie ml). Elle expose 2 fonction(s) : `escapeHtml`, `unescapeHtml`.

```
`import "std/html"` · `use html`
```

```
- `escapeHtml(s text) ? text`
```

```
- `unescapeHtml(s text) ? text`
```

Category: ml | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/html` (niveau simple, catégorie ml). Elle expose 2 fonction(s) : `escapeHtml`, `unescapeHtml`.

```
`import "std/html"` · `use html`  
- `escapeHtml(s text) ? text`  
- `unescapeHtml(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/html"  
use html
```

Niveau : simple · Catégorie : ML & analyse
Machine learning, stats, prédictions.

3. Référence API

```
? escapeHtml(s text) ? text  
? unescapeHtml(s text) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/html"  
use html  
  
create result = escapeHtml(/* args */)   
say result  
  
create result = unescapeHtml(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/html"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module html  
  
function escapeHtml(s text) returns text  
end  
  
function unescapeHtml(s text) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/html` (tier simple, category ml). Exports 2 function(s): `escapeHtml`, `unescapeHtml`.

```
`import "std/html"` . `use html`  
- `escapeHtml(s text) ? text`  
- `unescapeHtml(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/html"  
use html
```

Tier: simple . Category: ML & analytics
Machine learning, stats, predictions.

3. API reference

? `escapeHtml(s text) ? text`
? `unescapeHtml(s text) ? text`

4. Usage examples

```
import "std/html"  
use html  
  
create result = escapeHtml(/* args */)   
say result  
  
create result = unescapeHtml(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer ``import "std/html"`` at the top of your file.
? Run ``afriLang check`` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module html  
  
function escapeHtml(s text) returns text  
end  
  
function unescapeHtml(s text) returns text  
end  
end
```


