

AFRILANG Stdlib

std/ipv4

Bibliothèque AFRILANG `std/ipv4` (niveau simple, catégorie network). Elle expose 2 fonction(s) : isIpv4, countDots.

```
`import "std/ipv4"` · `use ipv4`
```

```
- `isIpv4(s text) ? bool`
```

```
- `countDots(s text) ? number`
```

Category: network | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/ipv4` (niveau simple, catégorie network). Elle expose 2 fonction(s) : isIpv4, countDots.

```
`import "std/ipv4"` . `use ipv4`  
- `isIpv4(s text) ? bool`  
- `countDots(s text) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/ipv4"  
use ipv4
```

Niveau : simple · Catégorie : Réseau
HTTP, sockets, protocoles, DNS.

3. Référence API

```
? isIpv4(s text) ? bool  
? countDots(s text) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/ipv4"  
use ipv4  
  
create result = isIpv4(/* args */)   
say result  
  
create result = countDots(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez `import "std/ipv4"` en tête de fichier.
- ? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- ? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module ipv4  
  
function isIpv4(s text) returns bool  
end  
  
function countDots(s text) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/ipv4`` (tier simple, category network). Exports 2 function(s): `isIpv4`, `countDots`.

```
`import "std/ipv4"` . `use ipv4`  
- `isIpv4(s text) ? bool`  
- `countDots(s text) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/ipv4"  
use ipv4
```

Tier: simple · Category: Networking
HTTP, sockets, protocols, DNS.

3. API reference

? `isIpv4(s text) ? bool`
? `countDots(s text) ? number`

4. Usage examples

```
import "std/ipv4"  
use ipv4  
  
create result = isIpv4(/* args */)   
say result  
  
create result = countDots(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer ``import "std/ipv4"`` at the top of your file.
? Run ``afrilang check`` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module ipv4  
  
function isIpv4(s text) returns bool  
end  
  
function countDots(s text) returns number  
end  
end
```


