

AFRILANG Stdlib

std/mean

Bibliothèque AFRILANG `std/mean` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : mean2, mean3.

```
`import "std/mean" · `use mean`
```

- `mean2(a number, b number) ? number`
- `mean3(a number, b number, c number) ? number`

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG ``std/mean`` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : `mean2`, `mean3`.

```
`import "std/mean"` . `use mean`  
- `mean2(a number, b number) ? number`  
- `mean3(a number, b number, c number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/mean"  
use mean
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

```
? mean2(a number, b number) ? number  
? mean3(a number, b number, c number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/mean"  
use mean  
  
create result = mean2(/* args */)   
say result  
  
create result = mean3(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/mean"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module mean  
  
function mean2(a number, b number) returns number  
end  
  
function mean3(a number, b number, c number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/mean`` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): `mean2`, `mean3`.

```
`import "std/mean"` . `use mean`  
- `mean2(a number, b number) ? number`  
- `mean3(a number, b number, c number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/mean"  
use mean
```

Tier: simple · Category: Utilities

Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

```
? mean2(a number, b number) ? number  
? mean3(a number, b number, c number) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/mean"  
use mean  
  
create result = mean2(/* args */)   
say result  
  
create result = mean3(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/mean"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module mean  
  
function mean2(a number, b number) returns number  
end  
  
function mean3(a number, b number, c number) returns number  
end  
end
```


