

AFRILANG Stdlib

std/music

Bibliothèque AFRILANG `std/music` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : midiNote, freqA4.

```
`import "std/music" . `use music`
```

- `midiNote(octave number, note number) ? number`
- `freqA4(ignored number) ? number`

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/music` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : `midiNote`, `freqA4`.

```
`import "std/music" . `use music`  
- `midiNote(octave number, note number) ? number`  
- `freqA4(ignored number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/music"  
use music
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

? `midiNote(octave number, note number) ? number`
? `freqA4(ignored number) ? number`

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/music"  
use music  
  
create result = midiNote(/* args */)   
say result  
  
create result = freqA4(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez ``import "std/music" `` en tête de fichier.
? Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module music  
  
function midiNote(octave number, note number) returns number  
end  
  
function freqA4(ignored number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/music` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): midiNote, freqA4.

```
`import "std/music"` . `use music`  
- `midiNote(octave number, note number) ? number`  
- `freqA4(ignored number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/music"  
use music
```

Tier: simple · Category: Utilities

Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

? midiNote(octave number, note number) ? number
? freqA4(ignored number) ? number

4. Usage examples

```
import "std/music"  
use music  
  
create result = midiNote(/* args */)   
say result  
  
create result = freqA4(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/music"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module music  
  
function midiNote(octave number, note number) returns number  
end  
  
function freqA4(ignored number) returns number  
end  
end
```


