

AFRILANG Stdlib

std/network

Bibliothèque AFRILANG `std/network` (niveau simple, catégorie network). Elle expose 2 fonction(s) : isPortValid, isLocal

```
`import "std/network" . `use network`
```

- `isPortValid(port number) ? bool`
- `isLocalhost(host text) ? bool`

Category: network | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/network` (niveau simple, catégorie network). Elle expose 2 fonction(s) : `isPortValid`, `isLocal`

```
`import "std/network"` · `use network`  
- `isPortValid(port number) ? bool`  
- `isLocalhost(host text) ? bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/network"  
use network
```

Niveau : simple · Catégorie : Réseau
HTTP, sockets, protocoles, DNS.

3. Référence API

? `isPortValid(port number) ? bool`
? `isLocalhost(host text) ? bool`

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/network"  
use network  
  
create result = isPortValid(/* args */)   
say result  
  
create result = isLocalhost(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez ``import "std/network"`` en tête de fichier.
? Lancez ``afri-lang check`` avant de livrer.
? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module network  
  
function isPortValid(port number) returns bool  
end  
  
function isLocalhost(host text) returns bool  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/network` (tier simple, category network). Exports 2 function(s): isPortValid, isLocalhost.

```
`import "std/network"` · `use network`  
- `isPortValid(port number) ? bool`  
- `isLocalhost(host text) ? bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/network"  
use network
```

Tier: simple · Category: Networking
HTTP, sockets, protocols, DNS.

3. API reference

? isPortValid(port number) ? bool
? isLocalhost(host text) ? bool

4. Usage examples

```
import "std/network"  
use network  
  
create result = isPortValid(/* args */)   
say result  
  
create result = isLocalhost(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/network"` at the top of your file.
? Run `afriLang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module network  
  
function isPortValid(port number) returns bool  
end  
  
function isLocalhost(host text) returns bool  
end  
end
```


