

AFRILANG Stdlib

std/noise

Bibliothèque AFRILANG `std/noise` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : noise1D, noise2D.

```
`import "std/noise" . `use noise`
```

```
- `noise1D(x number) ? number`
```

```
- `noise2D(x number, y number) ? number`
```

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG ``std/noise`` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : `noise1D`, `noise2D`.

```
`import "std/noise"` · `use noise`  
- `noise1D(x number) ? number`  
- `noise2D(x number, y number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/noise"  
use noise
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

```
? noise1D(x number) ? number  
? noise2D(x number, y number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/noise"  
use noise  
  
create result = noise1D(/* args */)   
say result  
  
create result = noise2D(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez ``import "std/noise"`` en tête de fichier.
- ? Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- ? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module noise  
  
function noise1D(x number) returns number  
end  
  
function noise2D(x number, y number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/noise`` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): `noise1D`, `noise2D`.

```
`import "std/noise"` · `use noise`  
- `noise1D(x number) ? number`  
- `noise2D(x number, y number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/noise"  
use noise
```

Tier: simple · Category: Utilities

Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

```
? noise1D(x number) ? number  
? noise2D(x number, y number) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/noise"  
use noise  
  
create result = noise1D(/* args */)   
say result  
  
create result = noise2D(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- ? Prefer ``import "std/noise"`` at the top of your file.
- ? Run ``afriLang check`` before shipping.
- ? Combine with related stdlib modules from the same category.
- ? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- ? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module noise  
  
function noise1D(x number) returns number  
end  
  
function noise2D(x number, y number) returns number  
end  
end
```


