

AFRILANG Stdlib

std/order

Bibliothèque AFRILANG `std/order` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : cmpNumber, cmpText.

```
`import "std/order" · `use order`
```

- `cmpNumber(a number, b number) ? number`
- `cmpText(a text, b text) ? number`

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/order` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : cmpNumber, cmpText.

```
`import "std/order"` · `use order`  
- `cmpNumber(a number, b number) ? number`  
- `cmpText(a text, b text) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/order"  
use order
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

? cmpNumber(a number, b number) ? number
? cmpText(a text, b text) ? number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/order"  
use order  
  
create result = cmpNumber(/* args */)   
say result  
  
create result = cmpText(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez `import "std/order"` en tête de fichier.
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module order  
  
function cmpNumber(a number, b number) returns number  
end  
  
function cmpText(a text, b text) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/order` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): cmpNumber, cmpText.

```
`import "std/order"` . `use order`  
- `cmpNumber(a number, b number) ? number`  
- `cmpText(a text, b text) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/order"  
use order
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

```
? cmpNumber(a number, b number) ? number  
? cmpText(a text, b text) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/order"  
use order  
  
create result = cmpNumber(/* args */)   
say result  
  
create result = cmpText(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- ? Prefer `import "std/order"` at the top of your file.
- ? Run `afrilang check` before shipping.
- ? Combine with related stdlib modules from the same category.
- ? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- ? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module order  
  
function cmpNumber(a number, b number) returns number  
end  
  
function cmpText(a text, b text) returns number  
end  
end
```


