

AFRILANG Stdlib

std/parse

Bibliothèque AFRILANG `std/parse` (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : parseInt, parseFloat.

```
`import "std/parse" · `use parse`
```

- `parseInt(s text) ? number`
- `parseFloat(s text) ? number`

Category: text | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/parse` (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) :
parseInt, parseFloat.

```
`import "std/parse"` · `use parse`  
- `parseInt(s text) ? number`  
- `parseFloat(s text) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/parse"  
use parse
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

3. Référence API

```
? parseInt(s text) ? number  
? parseFloat(s text) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/parse"  
use parse  
  
create result = parseInt(/* args */) say result  
create result = parseFloat(/* args */) say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/parse"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module parse  
  
function parseInt(s text) returns number  
end  
  
function parseFloat(s text) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/parse`` (tier simple, category text). Exports 2 function(s): `parseInt`, `parseFloat`.

```
`import "std/parse"` · `use parse`  
- `parseInt(s text) ? number`  
- `parseFloat(s text) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/parse"  
use parse
```

Tier: simple · Category: Text & strings
Text manipulation, regex, formatting, parsing.

3. API reference

? `parseInt(s text) ? number`
? `parseFloat(s text) ? number`

4. Usage examples

```
import "std/parse"  
use parse  
  
create result = parseInt(/* args */) say result  
create result = parseFloat(/* args */) say result
```

5. Best practices

? Prefer ``import "std/parse"`` at the top of your file.
? Run ``afriLang check`` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module parse  
  
function parseInt(s text) returns number  
end  
  
function parseFloat(s text) returns number  
end  
end
```


