

AFRILANG Stdlib

std/phone

Bibliothèque AFRILANG `std/phone` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : isPhone, digitsOnly.

```
`import "std/phone" · `use phone`
```

- `isPhone(s text) ? bool`
- `digitsOnly(s text) ? text`

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/phone` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : `isPhone`, `digitsOnly`.

```
`import "std/phone"` · `use phone`  
- `isPhone(s text) ? bool`  
- `digitsOnly(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/phone"  
use phone
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

```
? isPhone(s text) ? bool  
? digitsOnly(s text) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/phone"  
use phone  
  
create result = isPhone(/* args */)   
say result  
  
create result = digitsOnly(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez `import "std/phone"` en tête de fichier.
- ? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- ? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module phone  
  
function isPhone(s text) returns bool  
end  
  
function digitsOnly(s text) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/phone` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): isPhone, digitsOnly.

```
`import "std/phone"` · `use phone`  
- `isPhone(s text) ? bool`  
- `digitsOnly(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/phone"  
use phone
```

Tier: simple · Category: Utilities

Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

```
? isPhone(s text) ? bool  
? digitsOnly(s text) ? text
```

4. Usage examples

```
import "std/phone"  
use phone  
  
create result = isPhone(/* args */)   
say result  
  
create result = digitsOnly(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/phone"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module phone  
  
function isPhone(s text) returns bool  
end  
  
function digitsOnly(s text) returns text  
end  
end
```


