

AFRILANG Stdlib

std/platform

Bibliothèque AFRILANG `std/platform` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : osName, archName.

```
`import "std/platform" . `use platform`
```

- `osName(ignored number) ? text`
- `archName(ignored number) ? text`

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/platform` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : `osName`, `archName`.

```
`import "std/platform"` · `use platform`  
- `osName(ignored number) ? text`  
- `archName(ignored number) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/platform"  
use platform
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

```
? osName(ignored number) ? text  
? archName(ignored number) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/platform"  
use platform  
  
create result = osName(/* args */)   
say result  
  
create result = archName(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/platform"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module platform  
  
function osName(ignored number) returns text  
end  
  
function archName(ignored number) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/platform`` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): `osName`, `archName`.

```
`import "std/platform"` · `use platform`  
- `osName(ignored number) ? text`  
- `archName(ignored number) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/platform"  
use platform
```

Tier: simple · Category: Utilities

Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

? `osName(ignored number) ? text`
? `archName(ignored number) ? text`

4. Usage examples

```
import "std/platform"  
use platform  
  
create result = osName(/* args */)   
say result  
  
create result = archName(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer ``import "std/platform"`` at the top of your file.
? Run ``afriLang check`` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module platform  
  
function osName(ignored number) returns text  
end  
  
function archName(ignored number) returns text  
end  
end
```


