

AFRILANG Stdlib

std/process

Bibliothèque AFRILANG `std/process` (niveau simple, catégorie system). Elle expose 2 fonction(s) : exitOk, exitFailed.

```
`import "std/process" . `use process`
```

- `exitOk(code number) ? bool`
- `exitFailed(code number) ? bool`

Category: system | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/process` (niveau simple, catégorie system). Elle expose 2 fonction(s) : `exitOk`, `exitFailed`.

```
`import "std/process"` · `use process`  
- `exitOk(code number) ? bool`  
- `exitFailed(code number) ? bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/process"  
use process
```

Niveau : simple · Catégorie : Système
CPU, disque, processus, environnement.

3. Référence API

```
? exitOk(code number) ? bool  
? exitFailed(code number) ? bool
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/process"  
use process  
  
create result = exitOk(/* args */)   
say result  
  
create result = exitFailed(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/process"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module process  
  
function exitOk(code number) returns bool  
end  
  
function exitFailed(code number) returns bool  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/process`` (tier simple, category system). Exports 2 function(s): `exitOk`, `exitFailed`.

```
`import "std/process"` · `use process`  
- `exitOk(code number) ? bool`  
- `exitFailed(code number) ? bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/process"  
use process  
  
Tier: simple · Category: System  
CPU, disk, processes, environment.
```

3. API reference

```
? exitOk(code number) ? bool  
? exitFailed(code number) ? bool
```

4. Usage examples

```
import "std/process"  
use process  
  
create result = exitOk(/* args */)   
say result  
  
create result = exitFailed(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- ? Prefer ``import "std/process"`` at the top of your file.
- ? Run ``afriLang check`` before shipping.
- ? Combine with related stdlib modules from the same category.
- ? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- ? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module process  
  
function exitOk(code number) returns bool  
end  
  
function exitFailed(code number) returns bool  
end  
end
```


