

AFRILANG Stdlib

std/reverse

Bibliothèque AFRILANG `std/reverse` (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : reverseText, reverseWor

```
`import "std/reverse" · `use reverse`
```

```
- `reverseText(s text) ? text`
```

```
- `reverseWords(s text) ? text`
```

Category: text | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/reverse` (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : reverseText, reverseWor

```
`import "std/reverse"` · `use reverse`  
- `reverseText(s text) ? text`  
- `reverseWords(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/reverse"  
use reverse
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

3. Référence API

```
? reverseText(s text) ? text  
? reverseWords(s text) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/reverse"  
use reverse  
  
create result = reverseText(/* args */)   
say result  
  
create result = reverseWords(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/reverse"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module reverse  
  
function reverseText(s text) returns text  
end  
  
function reverseWords(s text) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/reverse`` (tier simple, category text). Exports 2 function(s): `reverseText`, `reverseWords`.

```
`import "std/reverse"` · `use reverse`  
- `reverseText(s text) ? text`  
- `reverseWords(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/reverse"  
use reverse
```

Tier: simple · Category: Text & strings

Text manipulation, regex, formatting, parsing.

3. API reference

```
? reverseText(s text) ? text  
? reverseWords(s text) ? text
```

4. Usage examples

```
import "std/reverse"  
use reverse  
  
create result = reverseText(/* args */)   
say result  
  
create result = reverseWords(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- ? Prefer ``import "std/reverse"`` at the top of your file.
- ? Run ``afriLang check`` before shipping.
- ? Combine with related stdlib modules from the same category.
- ? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- ? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module reverse  
  
function reverseText(s text) returns text  
end  
  
function reverseWords(s text) returns text  
end  
end
```


