

AFRILANG Stdlib

std/roman

Bibliothèque AFRILANG `std/roman` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : toRoman, fromRoman.

```
`import "std/roman" · `use roman`
```

- `toRoman(n number) ? text`
- `fromRoman(s text) ? number`

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/roman` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : toRoman, fromRoman.

```
`import "std/roman" . `use roman`  
- `toRoman(n number) ? text`  
- `fromRoman(s text) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/roman"  
use roman
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

```
? toRoman(n number) ? text  
? fromRoman(s text) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/roman"  
use roman  
  
create result = toRoman(/* args */)   
say result  
  
create result = fromRoman(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/roman" ` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module roman  
  
function toRoman(n number) returns text  
end  
  
function fromRoman(s text) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/roman` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): toRoman, fromRoman.

```
`import "std/roman"` · `use roman`  
- `toRoman(n number) ? text`  
- `fromRoman(s text) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/roman"  
use roman
```

Tier: simple · Category: Utilities

Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

```
? toRoman(n number) ? text  
? fromRoman(s text) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/roman"  
use roman  
  
create result = toRoman(/* args */)   
say result  
  
create result = fromRoman(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/roman"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module roman  
  
function toRoman(n number) returns text  
end  
  
function fromRoman(s text) returns number  
end  
end
```


