

AFRILANG Stdlib

std/shell

Bibliothèque AFRILANG `std/shell` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : quoteShell, escapeSh

```
`import "std/shell" . `use shell`
```

- `quoteShell(s text) ? text`
- `escapeShell(s text) ? text`

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/shell` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : quoteShell, escapeSh

```
`import "std/shell"` · `use shell`  
- `quoteShell(s text) ? text`  
- `escapeShell(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/shell"  
use shell
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

? quoteShell(s text) ? text
? escapeShell(s text) ? text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/shell"  
use shell  
  
create result = quoteShell(/* args */)   
say result  
  
create result = escapeShell(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez `import "std/shell"` en tête de fichier.
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module shell  
  
function quoteShell(s text) returns text  
end  
  
function escapeShell(s text) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/shell`` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): `quoteShell`, `escapeShell`.

```
`import "std/shell"` · `use shell`  
- `quoteShell(s text) ? text`  
- `escapeShell(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/shell"  
use shell
```

Tier: simple · Category: Utilities

Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

```
? quoteShell(s text) ? text  
? escapeShell(s text) ? text
```

4. Usage examples

```
import "std/shell"  
use shell  
  
create result = quoteShell(/* args */)   
say result  
  
create result = escapeShell(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- ? Prefer ``import "std/shell"`` at the top of your file.
- ? Run ``afriLang check`` before shipping.
- ? Combine with related stdlib modules from the same category.
- ? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- ? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module shell  
  
function quoteShell(s text) returns text  
end  
  
function escapeShell(s text) returns text  
end  
end
```


