

AFRILANG Stdlib

std/spell

Bibliothèque AFRILANG `std/spell` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : spellDigit, spellBool

```
`import "std/spell" . `use spell`
```

```
- `spellDigit(n number) ? text`
```

```
- `spellBool(b bool) ? text`
```

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/spell` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : spellDigit, spellBool

```
`import "std/spell" . `use spell`  
- `spellDigit(n number) ? text`  
- `spellBool(b bool) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/spell"  
use spell
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

```
? spellDigit(n number) ? text  
? spellBool(b bool) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/spell"  
use spell  
  
create result = spellDigit(/* args */) say result  
create result = spellBool(/* args */) say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez `import "std/spell"` en tête de fichier.
- ? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- ? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module spell  
  
function spellDigit(n number) returns text  
end  
  
function spellBool(b bool) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/spell`` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): `spellDigit`, `spellBool`.

```
`import "std/spell"` . `use spell`  
- `spellDigit(n number) ? text`  
- `spellBool(b bool) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/spell"  
use spell
```

Tier: simple · Category: Utilities

Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

? `spellDigit(n number) ? text`
? `spellBool(b bool) ? text`

4. Usage examples

```
import "std/spell"  
use spell  
  
create result = spellDigit(/* args */)   
say result  
  
create result = spellBool(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer ``import "std/spell"`` at the top of your file.
? Run ``afriLang check`` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module spell  
  
function spellDigit(n number) returns text  
end  
  
function spellBool(b bool) returns text  
end  
end
```


