

AFRILANG Stdlib

std/textlen

Bibliothèque AFRILANG `std/textlen` (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : length, isEmpty.

```
`import "std/textlen" . `use textlen`
```

- `length(s text) ? number`
- `isEmpty(s text) ? bool`

Category: text | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/textlen` (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : length, isEmpty.

```
`import "std/textlen"` · `use textlen`  
- `length(s text) ? number`  
- `isEmpty(s text) ? bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/textlen"  
use textlen
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

3. Référence API

```
? length(s text) ? number  
? isEmpty(s text) ? bool
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/textlen"  
use textlen  
  
create result = length(/* args */)   
say result  
  
create result = isEmpty(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/textlen"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module textlen  
  
function length(s text) returns number  
end  
  
function isEmpty(s text) returns bool  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/textlen`` (tier simple, category text). Exports 2 function(s): `length`, `isEmpty`.

```
`import "std/textlen"` · `use textlen`
```

- ``length(s text) ? number``
- ``isEmpty(s text) ? bool``

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/textlen"  
use textlen
```

Tier: simple · Category: Text & strings

Text manipulation, regex, formatting, parsing.

3. API reference

- ? `length(s text) ? number`
- ? `isEmpty(s text) ? bool`

4. Usage examples

```
import "std/textlen"  
use textlen  
  
create result = length(/* args */)   
say result  
  
create result = isEmpty(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- ? Prefer ``import "std/textlen"`` at the top of your file.
- ? Run ``afrilang check`` before shipping.
- ? Combine with related stdlib modules from the same category.
- ? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- ? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module textlen  
  
function length(s text) returns number  
end  
  
function isEmpty(s text) returns bool  
end  
end
```


