

AFRILANG Stdlib

std/timezone

Bibliothèque AFRILANG `std/timezone` (niveau simple, catégorie time). Elle expose 2 fonction(s) :
utcOffsetHours, localH

```
`import "std/timezone"` · `use timezone`
```

- `utcOffsetHours(ignored number) ? number`
- `localHour(utcHour number) ? number`

Category: time | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/timezone` (niveau simple, catégorie time). Elle expose 2 fonction(s) :
utcOffsetHours, localH

```
`import "std/timezone"` . `use timezone`  
- `utcOffsetHours(ignored number) ? number`  
- `localHour(utcHour number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/timezone"  
use timezone
```

Niveau : simple · Catégorie : Temps & dates
Horloge, calendrier, délais, formatage temporel.

3. Référence API

? utcOffsetHours(ignored number) ? number
? localHour(utcHour number) ? number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/timezone"  
use timezone  
  
create result = utcOffsetHours(/* args */)   
say result  
  
create result = localHour(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez `import "std/timezone"` en tête de fichier.
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module timezone  
  
function utcOffsetHours(ignored number) returns number  
end  
  
function localHour(utcHour number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/timezone` (tier simple, category time). Exports 2 function(s):
utcOffsetHours, localHour.

```
`import "std/timezone"` · `use timezone`  
- `utcOffsetHours(ignored number) ? number`  
- `localHour(utcHour number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/timezone"  
use timezone
```

Tier: simple · Category: Time & dates
Clock, calendar, delays, time formatting.

3. API reference

? utcOffsetHours(ignored number) ? number
? localHour(utcHour number) ? number

4. Usage examples

```
import "std/timezone"  
use timezone  
  
create result = utcOffsetHours(/* args */) say result  
create result = localHour(/* args */) say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/timezone"` at the top of your file.
? Run `afriLang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module timezone  
  
function utcOffsetHours(ignored number) returns number  
end  
  
function localHour(utcHour number) returns number  
end  
end
```


