

AFRILANG Stdlib

std/tmpl

Bibliothèque AFRILANG `std/tmpl` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : fill, fill2.

```
`import "std/tmpl" · `use tmpl`
```

- `fill(pattern text, value text) ? text`
- `fill2(pattern text, a text, b text) ? text`

Category: utilities | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG ``std/tmpl`` (niveau simple, catégorie utilities). Elle expose 2 fonction(s) : `fill`, `fill2`.

```
`import "std/tmpl"` . `use tmpl`  
- `fill(pattern text, value text) ? text`  
- `fill2(pattern text, a text, b text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/tmpl"  
use tmpl
```

Niveau : simple · Catégorie : Utilitaires
Helpers simples et fonctions ponctuelles.

3. Référence API

```
? fill(pattern text, value text) ? text  
? fill2(pattern text, a text, b text) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/tmpl"  
use tmpl  
  
create result = fill(/* args */)   
say result  
  
create result = fill2(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez ``import "std/tmpl"`` en tête de fichier.
- ? Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- ? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module tmpl  
  
function fill(pattern text, value text) returns text  
end  
  
function fill2(pattern text, a text, b text) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/tmpl`` (tier simple, category utilities). Exports 2 function(s): `fill`, `fill2`.

```
`import "std/tmpl"` . `use tmpl`  
- `fill(pattern text, value text) ? text`  
- `fill2(pattern text, a text, b text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/tmpl"  
use tmpl
```

Tier: simple · Category: Utilities
Simple helpers and single-purpose functions.

3. API reference

```
? fill(pattern text, value text) ? text  
? fill2(pattern text, a text, b text) ? text
```

4. Usage examples

```
import "std/tmpl"  
use tmpl  
  
create result = fill(/* args */)   
say result  
  
create result = fill2(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/tmpl"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module tmpl  
  
function fill(pattern text, value text) returns text  
end  
  
function fill2(pattern text, a text, b text) returns text  
end  
end
```


