

AFRILANG Stdlib

std/upper

Bibliothèque AFRILANG `std/upper` (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : toUpper, toLower.

```
`import "std/upper" . `use upper`
```

```
- `toUpper(s text) ? text`
```

```
- `toLower(s text) ? text`
```

Category: text | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/upper` (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : toUpper, toLower.

```
`import "std/upper"` · `use upper`  
- `toUpper(s text) ? text`  
- `toLower(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/upper"  
use upper
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

3. Référence API

```
? toUpper(s text) ? text  
? toLower(s text) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/upper"  
use upper  
  
create result = toUpper(/* args */)   
say result  
  
create result = toLower(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/upper"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module upper  
  
function toUpper(s text) returns text  
end  
  
function toLower(s text) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/upper` (tier simple, category text). Exports 2 function(s): toUpper, toLower.

```
`import "std/upper"` . `use upper`  
- `toUpper(s text) ? text`  
- `toLower(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/upper"  
use upper
```

Tier: simple · Category: Text & strings
Text manipulation, regex, formatting, parsing.

3. API reference

? toUpper(s text) ? text
? toLower(s text) ? text

4. Usage examples

```
import "std/upper"  
use upper  
  
create result = toUpper(/* args */)   
say result  
  
create result = toLower(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/upper"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module upper  
  
function toUpper(s text) returns text  
end  
  
function toLower(s text) returns text  
end  
end
```


