

# IFT-4001 (Hiver 2016) Travail pratique

Vincent Beaudoin (111 103 778)  
Alexandre Picard-Lemieux (111 103 625)

21 février 2016

## Premier problème

On déclare une variable pour chaque élément de la matrice. Ainsi, la variable  $X_{ij}$  représente la valeur inscrite à la ligne  $i$  et la colonne  $j$  pour  $1 \leq i \leq 4$  et  $1 \leq j \leq n$ . Ces quatre lignes forme les quatres longues faces d'un rectangle.  $n$  représente le nombre de cube que forme ce rectangle. Le domaine de chaque variable est l'ensemble des entiers entre 1 et  $n$ , c'est-à-dire les couleurs. Nous avons les tuples pour  $n = 4$  qui ont été définis dans le problème :

$T_1 :$	x	y	$T_2 :$	x	y
	JAUNE	VERT		VERT	VERT
	VERT	JAUNE		ROUGE	BLEU
	ROUGE	BLEU		BLEU	ROUGE
	BLEU	ROUGE		JAUNE	BLEU
	VERT	ROUGE		BLEU	JAUNE
	ROUGE	VERT			

$T_3 :$	x	y	$T_4 :$	x	y
	BLEU	ROUGE		JAUNE	ROUGE
	ROUGE	BLEU		ROUGE	JAUNE
	JAUNE	JAUNE		ROUGE	VERT
	JAUNE	VERT		VERT	ROUGE
	VERT	JAUNE		BLEU	JAUNE
				JAUNE	BLEU

Pour chaque ligne  $i$ , nous avons une contrainte  $X_{ij} \neq X_{ik}$  pour chacune des  $\frac{n(n-1)}{2}$  paires de variables.

$$X_{ij} \neq X_{ik} \quad \forall 1 \leq j, k \leq n \quad (1)$$

Pour chaque colonne  $j$ , nous avons ces contraintes.

$$Tableau(X_{ij}, X_{(i+2)j}, T_j) \quad \forall 1 \leq i \leq 2 \quad (2)$$

$$ifThen(X_{ij} = X_{(i+1)j}, X_{(i+2)j} \neq X_{(i+3)j}) \quad (3)$$

$$ifThen(X_{ij} = X_{(i+3)j}, X_{(i+1)j} \neq X_{(i+2)j}) \quad (4)$$

Nous avons donc  $4n \in \Theta(n)$  variables. Chaque variable a  $n$  valeurs dans son domaine pour un total de  $\Theta(n^2)$  valeurs. Nous avons 4 contraintes de type (1),  $2n$  contraintes de type (2),  $n$  contraintes de type (3) et  $n$  contraintes de type (4). Nous avons donc au total  $4 + 2n + n + n \in \Theta(n)$  contraintes. Chaque contrainte tableau possède  $6 \in \Theta(1)$  entrées.

La solution retournée par le solveur Choco 3 :

VERT ROUGE JAUNE BLEU  
 JAUNE BLEU ROUGE VERT  
 ROUGE BLEU VERT JAUNE  
 VERT JAUNE BLEU ROUGE

Le temps requis au solveur pour trouver la solution est de 0,045 secondes. Le nombre de retours arrière effectués par le solveur est de 2.

## Deuxième problème

On déclare une variable pour chaque élément de la matrice. Ainsi, la variable  $X_{ij}$  représente la valeur inscrite à la ligne  $i$  et la colonne  $j$  pour  $1 \leq i \leq n$  et  $1 \leq j \leq p$ . Les  $n$  lignes correspondent aux employés et les colonnes représentent les périodes de temps de 30 minutes. Le domaine de chaque variable est les entiers 0 et 1.

Nous avons  $p$  variables d'offre  $O$ , de demande  $D$  et de perte  $P$ . Le domaine de chaque variable de  $O$  et de  $D$  est l'ensemble des entiers entre 0 et  $n$ . Le domaine de chaque variable de  $P$  est l'ensemble des entiers qui sont des multiples de 20 entre 0 et  $n * 20$ .

Pour chaque offre  $j$ , nous avons les contraintes.

$$O_j = \sum_{i=1}^n X_{i,j} \quad (5)$$

$$O_j \geq 1 \quad (6)$$

Pour ce qui est de la demande  $D$ , nous avons les valeurs fixes.

$$D_1 = 1, D_2 = 2, D_3 = 3, D_4 = 4, D_5 = 5, D_6 = 4$$

$$D_7 = 2, D_8 = 3, D_9 = 4, D_{10} = 3, D_{11} = 5, D_{12} = 5 \quad (7)$$

$$D_{13} = 4, D_{14} = 3, D_{15} = 3, D_{16} = 3$$

Pour chaque perte  $j$ , nous avons la contrainte.

$$P_j = |D_j - O_j| * 20 \quad (8)$$


Nous avons aussi une contrainte de minimum pour la perte.

$$\min(P_1 + P_1 + P_2 + \dots + P_p) \quad (9)$$

Pour chaque ligne  $i$ , nous avons la contrainte.

$$\text{Regular}(X_{i1}, \dots, X_{ip}, A) \quad (10)$$

$A$  est l'automate suivant :



Donc, nous avons pour l'automate  $A = (\Sigma, Q, q_0, F, T)$ .

$$\text{dom}(X_{i,j}) = \Sigma$$

Pour chaque ligne  $i$ , on crée  $p + 1$  variables de  $Q_{i0} \dots Q_{ip}$  avec les domaines,

$$\text{dom}(Q_{i0}) = \{q_0\}$$

$$\text{dom}(Q_{ij}) = Q, \quad 0 < j < p$$

$$\text{dom}(Q_{ip}) = F$$

Nous avons les contraintes.

$$\text{Tableau}(Q_{i(j-1)}, X_{ij}, Q_{ij}, T) \quad (11)$$

x	y	z
$q_0$	0	$q_0$
$q_0$	1	$q_1$
$q_1$	1	$q_2$
$q_2$	1	$q_3$
$q_3$	1	$q_4$
$q_4$	0	$q_5$
$q_4$	1	$q_{15}$
$q_5$	1	$q_{11}$
$q_5$	1	$q_6$
$q_6$	1	$q_7$
$q_7$	1	$q_8$
$q_8$	1	$q_9$
$q_9$	1	$q_{10}$
$q_{10}$	0	$q_{10}$
$q_{11}$	1	$q_6$
$q_{11}$	1	$q_{12}$
$q_{12}$	1	$q_6$
$q_{12}$	1	$q_{13}$
$q_{13}$	1	$q_6$
$q_{13}$	1	$q_{14}$
$q_{14}$	1	$q_6$
$q_{15}$	0	$q_6$
$q_{15}$	1	$q_{16}$
$q_{16}$	0	$q_6$
$q_{16}$	1	$q_{17}$
$q_{17}$	0	$q_6$
$q_{17}$	1	$q_{18}$
$q_{18}$	0	$q_6$
$q_{18}$	1	$q_{19}$
$q_{19}$	0	$q_6$

$T :$

Nous avons  $np$  variables pour la matrice  $X$ ,  $p$  variables d'offre  $O$ , de demande  $D$ , de perte  $P$  et  $n(p+1)$  variables pour  $Q$  pour un total de  $np + p + p + p + n(p+1) \in \Theta(np)$ .

Chaque variable de  $X$  a 2 valeurs dans son domaine. Chaque variable de  $O$ , de  $D$  et de  $P$  a  $n+1$  valeurs dans son domaine. Chaque variable de  $Q$  a 20 valeurs (nombre d'états de l'automate) dans son domaine sauf la première et la dernière colonne qui ont une valeur dans leur domaine. Nous avons donc un total de  $2np + p(n+1) + p(n+1) + p(n+1) + n + 20(n(p+1) - 2n) + n \in \Theta(np)$ .

Pour ce qui est des contraintes, nous avons  $p$  contraintes de type (5), (6), (7) et (8), une contrainte de type (9), et  $n$  contraintes de type (10). Les contraintes de type (10) contiennent  $p$  contraintes de type (11). Donc, nous avons :  $p + p + p + p + 1 + np = \Theta(np)$ . Chaque contrainte tableau possède 30 entrées.

Nous avons utilisé comme heuristique Impact based search avec la cohérence de bornes et aucun redémarrage.

La solution retournée par le solveur Choco 3 :

Horaire :

```
0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
```

Offre :

```
1 2 3 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 3 3 3
```

Demande :

```
1 2 3 4 5 4 2 3 4 3 5 5 4 3 3 3
```

Perte :

```
0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0
```

La solution a donc une perte de 80\$. La solution est optimale car elle minimise la perte. Le temps requis au solveur pour trouver la solution est de 0,945 secondes. Le nombre de retours arrière effectués par le solveur est de 32 929.