

Statische Eigenschaften

Wir haben schon gesehen, dass man mit dem Schlüsselwort `static` Methoden definieren kann, die nicht auf Objekten, sondern der Klasse aufgerufen werden.

Genauso können wir *statische* Eigenschaften definieren, die nicht zu den einzelnen Objekten, sondern der gesamten Klasse gehören. Im folgenden Beispiel wird eine *statische* Eigenschaft `count` definiert. Diese wird bei jedem Aufruf des Konstruktors der Klasse erhöht.

```
class Student {  
    static int count;  
  
    Student(){  
        count = count + 1;  
    }  
}
```

```
println(Student.count);
```

0

```
var pana = new Student();  
println(Student.count);
```

1

```
var nino = new Student();  
println(Student.count);
```

2

Im Gegensatz zu Objekteigenschaften kann auch in statischen Methoden auf statische Eigenschaften zugegriffen werden.

```
class Student {
    private static int count;

    Student(){
        count = count + 1;
    }

    static int getCount(){
        return count;
    }
}
```

```
var pana = new Student();
var nino = new Student();
println(Student.getCount());
```

2

Wir können aber auch in nicht-statischen Methoden auf statische Eigenschaften zugreifen.

```
class Student {
    private static int count;

    Student(){
        count = count + 1;
    }

    static int getCount(){
        return count;
    }

    void gameOver(){
        count = count - 1;
    }
}
```

```
var pana = new Student();
var nino = new Student();
println(Student.getCount());
```

2

```
pana.gameOver();  
nino.gameOver();  
println(Student.getCount());
```

0

Statische Eigenschaften werden wie statische Methoden im Klassendiagramm unterstrichen.

