

Wiki — Servidor Casero Self-Hosted

Documentación completa en español del proyecto de servidor casero.

Índice

1. [Preparación del hardware](#)
 2. [Instalación de Debian 13](#)
 3. [Configuración base del sistema](#)
 4. [Montaje de discos](#)
 5. [Docker](#)
 6. [Tailscale VPN](#)
 7. [Firewall UFW](#)
 8. [Servicios — Docker Compose](#)
 9. [Acceso desde el celular](#)
 10. [Descargas automáticas](#)
 11. [Respaldo automático](#)
 12. [Mantenimiento](#)
-

1. Preparación del hardware

Antes de instalar nada, verifica el estado de los discos con **CrystalDiskInfo** (Windows).

Los atributos críticos a revisar:

ID	Nombre	Qué significa si está alto
05	Reallocated Sectors	Sectores físicos muertos
C5	Current Pending Sectors	Sectores a punto de fallar

C6	Uncorrectable Sectors	Sectores irrecuperables
----	-----------------------	-------------------------

Regla general:

- Disco sano → úsalo para datos críticos (fotos, música)
- Disco con sectores reasignados → úsalo solo para contenido reemplazable (películas)

2. Instalación de Debian 13

Descargar la ISO

Descarga Debian 13 netinstall desde el sitio oficial de Debian.

Grabar el USB con Rufus

Configuración en Rufus:

Campo	Valor
Esquema de partición	GPT
Sistema destino	UEFI (non CSM)
Sistema de archivos	FAT32
Modo de escritura	DD

Selección de paquetes

En la pantalla "Selección de programas", deja **solo** marcado:

- ☒ SSH server
- ☒ Utilidades estándar del sistema

Desmarca todo lo demás — no necesitas interfaz gráfica.

3. Configuración base del sistema

Instalar sudo

Debian no incluye sudo por defecto:

```
su -  
apt install sudo -y && usermod -aG sudo TU_USUARIO && exit  
exit # cerrar sesión y volver a entrar
```

Actualizar el sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

4. Montaje de discos

Identificar los discos

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT,FSTYPE
```

Formatear los discos externos

```
# Disco de datos primario (el sano)  
sudo mkfs.ext4 -L "datos" /dev/sdX
```

```
# Disco de media (el secundario)  
sudo mkfs.ext4 -L "media" /dev/sdY
```

Crear puntos de montaje

```
sudo mkdir -p /mnt/datos /mnt/media
```

Montaje permanente via fstab

Obtén los UUIDs:

```
sudo blkid /dev/sdX && sudo blkid /dev/sdY
```

Agrega al `/etc/fstab`:

```
echo 'UUID=TU-UUID-DATOS /mnt/datos ext4 defaults,nofail 0 2' | sudo tee -a /etc/  
echo 'UUID=TU-UUID-MEDIA /mnt/media ext4 defaults,nofail 0 2' | sudo tee -a /etc/
```

```
sudo mount -a && sudo systemctl daemon-reload
```

Estructura de carpetas

```
sudo mkdir -p /mnt/datos/fotos /mnt/datos/musica
sudo mkdir -p /mnt/media/peliculas /mnt/media/series /mnt/media/anime /mnt/media/
sudo mkdir -p /opt/docker/{immich,navidrome,jellyfin,nextcloud,arr}
sudo chown -R $USER:$USER /mnt/datos /mnt/media /opt/docker
```

5. Docker

Instalación

```
sudo apt install ca-certificates curl gnupg -y
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.g
sudo apt update && sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-
sudo usermod -aG docker $USER
```

Cierra sesión y vuelve a entrar para aplicar el grupo docker.

Verificar instalación

```
docker --version && docker compose version
```

6. Tailscale VPN

Instalación y autenticación

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
sudo tailscale up
```

Abre el enlace que aparece en el navegador para autenticar el servidor.

Verificar IP de Tailscale

```
tailscale ip
```

Anota esta IP — es la que usarás para acceder a todos los servicios.

7. Firewall UFW

```
sudo apt install ufw fail2ban -y
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow in on tailscale0
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw enable
```

Abrir puertos para los servicios

```
sudo ufw allow 2283/tcp # Immich
sudo ufw allow 4533/tcp # Navidrome
sudo ufw allow 8096/tcp # Jellyfin
sudo ufw allow 8080/tcp # Nextcloud
sudo ufw allow 7878/tcp # Radarr
sudo ufw allow 8989/tcp # Sonarr
sudo ufw allow 9696/tcp # Prowlarr
sudo ufw allow 8090/tcp # qBittorrent
```

8. Servicios — Docker Compose

Immich (fotos)

```
cd /opt/docker/immich
curl -o docker-compose.yml https://raw.githubusercontent.com/immich-app/immich/main/docker-compose.yml
curl -o .env https://raw.githubusercontent.com/immich-app/immich/main/docker/example.env
```

Edita `.env` y cambia:

```
UPLOAD_LOCATION=/mnt/datos/fotos
```

```
docker compose up -d
```

Navidrome (música)

```
# /opt/docker/navidrome/docker-compose.yml
services:
  navidrome:
    image: deluan/navidrome:latest
    container_name: navidrome
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "4533:4533"
    environment:
      ND_SCANSCHEDULE: 1h
      ND_LOGLEVEL: info
      ND_SESSIONTIMEOUT: 24h
    volumes:
      - ./data:/data
      - /mnt/datos/musica:/music:ro
```

Jellyfin (películas)

```
# /opt/docker/jellyfin/docker-compose.yml
services:
  jellyfin:
    image: jellyfin/jellyfin:latest
    container_name: jellyfin
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "8096:8096"
    volumes:
      - ./config:/config
      - ./cache:/cache
      - /mnt/media/peliculas:/media/peliculas
      - /mnt/media/series:/media/series
      - /mnt/media/anime:/media/anime
```

Nextcloud (NAS)

```
# /opt/docker/nextcloud/docker-compose.yml
services:
  nextcloud:
    image: nextcloud:latest
    container_name: nextcloud
```

```
restart: unless-stopped
ports:
  - "8080:80"
volumes:
  - ./data:/var/www/html
  - /mnt/datos:/mnt/datos
  - /mnt/media:/mnt/media
environment:
  - NEXTCLOUD_ADMIN_USER=TU_USUARIO
  - NEXTCLOUD_ADMIN_PASSWORD=TU_CONTRASEÑA
  - NEXTCLOUD_TRUSTED_DOMAINS=TU_IP_TAILSCALE
depends_on:
  - db
db:
  image: mariadb:10.11
  container_name: nextcloud_db
  restart: unless-stopped
  environment:
    - MYSQL_ROOT_PASSWORD=TU_ROOT_PASS
    - MYSQL_DATABASE=nextcloud
    - MYSQL_USER=nextcloud
    - MYSQL_PASSWORD=TU_DB_PASS
  volumes:
    - ./db:/var/lib/mysql
```

Stack de descargas (Radarr + Sonarr + Prowlarr + qBittorrent)

Ver `/opt/docker/arr/docker-compose.yml` en el repositorio.

9. Acceso desde el celular

Requisitos

1. Instala **Tailscale** en tu celular (App Store / Play Store)
2. Inicia sesión con la misma cuenta que usaste en el servidor
3. Activa la conexión

Apps recomendadas (iOS)

Servicio	App
Immich	Immich (oficial)

Navidrome	Substreamer o play:Sub
Jellyfin	Jellyfin (oficial) o Infuse
Nextcloud	Nextcloud (oficial)

URLs de acceso

Reemplaza `TU_IP_TAILSCALE` con tu IP de Tailscale:

```
Immich:      http://TU_IP_TAILSCALE:2283
Navidrome:   http://TU_IP_TAILSCALE:4533
Jellyfin:    http://TU_IP_TAILSCALE:8096
Nextcloud:   http://TU_IP_TAILSCALE:8080
```

10. Descargas automáticas

Películas con Radarr

1. Abre Radarr → **Movies** → **Add New Movie**
2. Busca la película
3. Selecciona calidad **HD-1080p**
4. Root folder: `/movies`
5. **Add Movie** → **Search**

qBittorrent descarga automáticamente → Radarr mueve a `/mnt/media/peliculas` → Jellyfin detecta y agrega con metadata.

Música con yt-dlp

```
# Instalar versión actualizada
sudo curl -L https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/releases/latest/download/yt-dlp -o
sudo chmod a+rx /usr/local/bin/yt-dlp

# Descargar canción con metadata completa
yt-dlp -x --audio-format mp3 \
  --embed-thumbnail \
  --embed-metadata \
  --add-metadata \
```



```
-o "/mnt/datos/musica/%(title)s.%(ext)s" \
"URL_DE_YOUTUBE"
```

11. Respaldo automático

Backup nocturno automático a las 2:00 AM:

```
sudo crontab -e
```

Agrega:

```
0 2 * * * rsync -av --delete /mnt/datos/ /mnt/media/backup_datos/ >> /var/log/rsy
```

Verifica el log:

```
cat /var/log/rsync_backup.log
```

12. Mantenimiento

Ver estado de todos los contenedores

```
docker ps
```

Reiniciar un servicio

```
cd /opt/docker/SERVICIO && docker compose restart
```

Actualizar todos los contenedores

```
cd /opt/docker/immich && docker compose pull && docker compose up -d
cd /opt/docker/navidrome && docker compose pull && docker compose up -d
cd /opt/docker/jellyfin && docker compose pull && docker compose up -d
cd /opt/docker/nextcloud && docker compose pull && docker compose up -d
cd /opt/docker/arr && docker compose pull && docker compose up -d
```

Ver uso de disco

```
df -h | grep mnt
```

Ver uso de RAM

```
free -h
```

Documentación generada para uso personal. No incluye IPs ni credenciales reales.