Claude Code ruxsat ro'yxati — qayta-qayta so'ramasin

/permissions orqali tayyor sozlama

Claude Code ish paytida buyruq bajarishdan oldin ruxsat so'raydi. Xavfsiz va takroriy buyruqlarni oldindan ruxsat ro'yxatiga qo'shsang, ish to'xtamaydi. Xavflilari esa baribir so'raydi yoki umuman taqiqlanadi.

1. Qanday ochiladi

Claude Code ichida /permissions yoz. Oyna barcha ruxsat qoidalarini va har biri qaysi settings.json faylidan kelganini ko'rsatadi. Shu yerdan qoida qo'shish yoki olib tashlash mumkin.

2. Nimalar allaqachon so'ramaydi

- Ishchi papka ichidagi fayllarni o'qish (Read, Grep).
- Faqat-o'qish buyruqlari: ls, cat, grep, find, pwd, diff, wc, git'ning faqat-o'qish shakllari (masalan git status, git log, git diff).
- Demak, ularni ro'yxatga qo'shish shart emas. Asosiy foyda: npm run, test, build, lint, git commit kabi buyruqlar.

3. Tayyor ro'yxat (.claude/settings.json)

```
{
  "permissions": {
    "allow": [
      "Bash(npm run test *)",
      "Bash(npm run lint *)",
      "Bash(npm run build)",
      "Bash(git commit *)"
    ],
    "deny": [
      "Bash(git push *)",
      "Bash(rm *)"
    ]
  }
}
```

Fayl joyi: .claude/settings.json (loyiha, jamoa bilan umumiy), .claude/settings.local.json (faqat senga) yoki ~/.claude/settings.json (hamma loyiha). Qoidani /permissions orqali qo'shsang, u o'zi to'g'ri faylga yoziladi.

4. Qoida yozish tartibi (wildcard)

- * istalgan matnni bildiradi. Bash(npm run *) buyrug'i npm run build va npm run test --watch ni oladi, npm install ni emas.
- Oxiridagi * oldidagi bo'shliq muhim: Bash(ls *) buyrug'i ls -la ni oladi, lsof ni emas.
- Bash(ls:*) yozuvi Bash(ls *) bilan bir xil ishlaydi.
- * ni subcommand'dan keyin qo'y: Bash(git log *) faqat git log ni oladi, Bash(git *) esa hamma git buyrug'ini.
- Aniq buyruq uchun * qo'ymasdan yoz: Bash(npm run build).

5. Qaysi qoida ustun

Tartib: deny, keyin ask, keyin allow. Birinchi mos kelgan hal qiladi. Keng deny qoidasi tor allow qoidasini bekor qiladi, allow esa deny'dan istisno ocha olmaydi. 'ask' har safar so'rashni bildiradi.

6. Tez yo'l

Ruxsat so'ralganda 'Yes, and don't ask again' ni tanlasang, qoida .claude/settings.local.json fayliga o'zi saqlanadi va shu loyihada keyingi sessiyalarda ham ishlaydi.

> Ogohlantirish: deny qoidasi xavfsizlik devori emas. Bash(rm *) buyrug'i /bin/rm yoki bash -c 'rm ...' shaklini ushlamaydi. Qattiq himoya kerak bo'lsa, sandboxing yoki PreToolUse hook ishlat. Murakkab buyruqlarda (&&, ||, ;) har bir qism alohida tekshiriladi.

7. Nimani hech qachon ruxsat qilma

- Bare 'Bash' yoki Bash(*): bu hamma buyruqni ruxsat qiladi.
- git push, rm, curl yoki wget orqali kodni to'g'ridan-to'g'ri ishga tushirish.
- Sirlar saqlanadigan fayllarni (.env) o'qish yoki yozish.