

Résumé de cours

Aménagements hydrauliques 1



Source : <https://ormvah.com/>

Table des matières

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Introduction | 5 |
| 1.1 | Divers débits | 5 |
| 1.2 | Débits et temps de retour | 5 |
| 1.3 | Méthodes d'analyse et de calculs | 6 |
| 2 | Analyse de séries de données de débits | 7 |
| 2.1 | Explication | 7 |
| 2.2 | Séparation des crues | 7 |
| 2.3 | Questions intuitives sur les temps de retour | 8 |
| 2.4 | Séries annuelles, avec débits maximaux | 8 |
| 2.4.1 | Procédure pour déterminer et extrapoler les temps de retour | 8 |
| 2.5 | Séries gonflées | 9 |
| 2.6 | Séries tronquées | 9 |
| A | Formules | 11 |
| A.1 | Conversion volumes et débits | 11 |
| A.2 | Temps de retour | 12 |
| A.3 | Loi de Gumbel – Séries annuelles | 12 |
| A.4 | Loi de Gumbel – Séries tronquées | 13 |
| B | Calculer un Q pour un T_{retour} donné – Séries annuelles | 15 |
| B.1 | Contrôler la stationnarité | 15 |
| B.2 | Contrôler l'homogénéité – <i>Optionnel</i> | 16 |
| B.3 | Calcul des temps de retour T | 16 |
| B.4 | Calcul des paramètres de la loi de Gumbel | 17 |
| B.5 | Extrapolation d'un débit en fonction du temps de retour | 17 |

Chapitre 1

Introduction

1.1 Divers débits



(a) Etiage ou basse eau (15 L s^{-1}) (b) Débit normal ou morphogène (0.7 m h^{-3}) (c) Crues (10 m h^{-3})

FIGURE 1.1 – Différentes dénominations de débits

- **Débit d'étiage** : quand les rivières tombent à sec ou presque. Il est important de connaître ces valeurs minimales dans un cours pour gérer toutes les demandes en matière de prélèvement d'eau, d'écoulement permanent à restituer en aval d'un barrage. La législation suisse parle d'un débit Q_{347} (débit moyen sur une journée dépassé en moyenne 347 jours dans une année).
- **Débit morphogène** : les érosions des berges sont normalement influencées par ces mêmes débits. Cela dépend aussi des caractéristiques locales comme la granulométrie du fond du lit.
- **Crue** : important de connaître le débit pour pouvoir définir les zones de risques au sens de la législation suisse (cf. unité de cours Hydraulique 2).

1.2 Débits et temps de retour

- Une crue qui survient en moyenne 1 fois tous les 100 ans affiche donc un temps de retour centennal. On peut aussi parler de Q_{100} .

- La probabilité moyenne associée à ce temps de retour d'être atteinte ou dépassée est de 1/100.
- Les lois et recommandations fédérales obligent des protections en fonction des temps de retours (cf. Figure 1.2).




FIGURE 1.2 – Matrice de protection possible

1.3 Méthodes d'analyse et de calculs

1. Analyse statistique avec veille hydrologique
2. Modèle conceptuel avec des corrélations exprimant les débits de dimensionnement en fonction des paramètres physiques et morphologiques du bassin versant

Chapitre 2

Analyse de séries de données de débits

2.1 Explication


- Temps de retour moyens : 2 à 5 ans
- Temps de retour rares : 10, 30, 100, 300 ans, ...! Cela dépend surtout des objectifs de protection.

2.2 Séparation des crues

Séparation des crues.

Lorsque le Q dépasse un Q seuil = début de la crue

Lorsque le Q redevient inférieur au Q seuil et que le Q reste inférieur à ce Q seuil pendant un certain temps alors on sépare les deux crues T seuil.



2.3 Questions intuitives sur les temps de retour

Si on prend l'exemple suivant :




FIGURE 2.1 – Graphique des débits maximums par jour

- Si on prend une période de 20 ans; le seuil Q_s est dépassé 4 fois. Donc $T_{Q_s} = 20/4 = 5$ ans
- Temps du plus gros débit : $T_{Q_s} = 20/1 = 20$
- Temps du 2^e gros débit : $T_{Q_s} = 20/2 = 10$
- Probabilité moyenne de dépasser le plus gros débit : $P = 1/20$
- Probabilité moyenne de plus dépasser le plus gros débit : $F = 1 - (1/20)$

Formule de Hazen : Questions possibles :

- Avez-vous une chance de 20 ans d'observer une crue avec un $T > 20$ ans ?
Réponse : oui
- Avec la formule de Hazen, quel est le temps de retour T du plus gros débit observé pendant ces 20 ans ?

Réponse : $T = \frac{20}{1 - 0.5} = 40$ ans

2.4 Séries annuelles, avec débits maximaux

2.4.1 Procédure pour déterminer et extrapoler les temps de retour

1. Vérification de la stationnarité des données statistiques :

- Tracer le graphique des débits maximum par années comme la Fig XX
- Vérification que cela ne varie pas en fonction des années (courbe de tendance)
- Visualiser l'évolution des crues de pointe en fonction des années donne un bon aperçu d'une dérive quelconque
- ⚠ Si les données ne sont pas stationnaires; cela ne sert à rien de continuer la procédure pour déterminer les débits extrapolés

2. Vérification de l'homogénéité des données statistiques :

- Tracer le graphique des débits maximum par années comme la Fig XX
- Vérification optionnelle (car implique d'avoir les débits maximaux mensuels)
- Vérification que cela ne varie pas en fonction des années (courbe de tendance)
- Visualiser l'évolution des crues de pointe en fonction des années donne un bon aperçu d'une dérive quelconque

2.5 Séries gonflées

Une série gonflée est une série de données statistiques où nous avons 2 ou plus débits maximaux par année.

2.6 Séries tronquées

Une série tronquée est une série de données statistiques où les débits sont supérieurs à Q_{seuil} .

⚠ Si le seuil est trop bas, on prend des débits très fréquents et des débits extrêmes; qui ne sont peut-être pas homogène.

On prend les séries tronquées pour obtenir les débits fréquents de temps de retour faible; voire inférieur au temps de retour années.

Privilégiez les séries tronquées aux séries gonflées.

Annexe A

Formules

A.1 Conversion volumes et débits

| m^3 | | | dm^3 | | | cm^3 | | | mm^3 | | |
|-------|--|----|--------|-------|-----|--------|------|------|--------|--|--|
| | | | hL | daL | L | dL | cL | mL | | | |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 0. | 0 | 0 | 1 | | | | | | |

$$\begin{aligned}1 \text{ ms}^{-3} &= 1000 \text{ Ls}^{-1} \\&= 3.6 \times 10^3 \text{ mh}^{-3} \\&= 3.6 \times 10^6 \text{ Lh}^{-1}\end{aligned}$$

A.2 Temps de retour

| Nom | Formule | Notes |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Weibull | $\frac{n+1}{r}$ | Utilisée aux USA |
| Médiane | $\frac{n+0.365}{r-0.3175}$ | |
| Hosking | $\frac{n}{r-0.35}$ | |
| Blom | $\frac{n+0.25}{r-0.375}$ | |
| Cunnane | $\frac{n+0.20}{r-0.40}$ | |
| Gringorten | $\frac{n+0.12}{r-0.44}$ | |
| Hazen | $\frac{n}{r-0.5}$ | Utilisée en France |

TABLE A.1 – Différentes formules de calculs des temps de retour. n est le nombre d'années total de l'étude; r est le rang

A.3 Loi de Gumbel – Séries annuelles

| # | Paramètres | Formules | Commentaires |
|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | \bar{Q}_{mes} | $\bar{Q}_{\text{mes}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=0}^n Q_i$ | Moyenne des débits mesurés |
| 2 | $\sigma_{\bar{Q}_{\text{mes}}}$ | $\sigma_{\bar{Q}_{\text{mes}}} = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=0}^n (Q_i - \bar{Q}_{\text{mes}})^2}$ | Ecart-type de la moyenne des débits mesurés |
| 3 | a | $a = \bar{Q}_{\text{mes}} - 0.5772 \cdot b$ | |
| 4 | b | $b = \frac{\sqrt{6}}{\pi} \cdot \sigma_{\bar{Q}_{\text{mes}}}$ | |
| 5 | $F(Q)$ | $F(Q) = 1 - \frac{1}{e^{-\frac{Q-a}{b}}}$ | |
| 6 | $F(Q)$ | $F(Q) = e^{-e^{-\frac{Q-a}{b}}}$ | |
| 7 | Q | $Q = a + b \cdot U$ | Débit selon la loi de Gumbel |
| 8 | U | $U = -\ln[-\ln(F(Q))]$ | Variable réduite de Gumbel |

TABLE A.2 – Ajustement statistique par la loi de Gumbel

A.4 Loi de Gumbel – Séries tronquées

| # | Paramètres | Formules | Commentaires |
|----|---------------------------------|--|---|
| 1 | \bar{Q}_{mes} | $\bar{Q}_{\text{mes}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=0}^n Q_i$ | Moyenne des débits mesurés |
| 2 | $\sigma_{\bar{Q}_{\text{mes}}}$ | $\sigma_{\bar{Q}_{\text{mes}}} = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=0}^n (Q_i - \bar{Q}_{\text{mes}})^2}$ | Ecart-type de la moyenne des débits mesurés |
| 3 | a_{exp} | $a_{\text{exp}} = \bar{Q}_{\text{mes}} - b_{\text{exp}}$ | |
| 4 | b_{exp} | $b_{\text{exp}} = \sigma_{\bar{Q}_{\text{mes}}}$ | |
| 5 | λ | $\lambda = \frac{\text{nombre de débits}}{\text{nombre de valeurs}}$ | |
| 6 | a | $a = a_{\text{exp}} + b_{\text{exp}} \cdot \ln(\lambda)$ | |
| 7 | $F(Q)$ | $F(Q) = 1 - \frac{1}{T}$ | |
| 8 | $F(Q)$ | $F(Q) = e^{-e^{-\frac{-(Q-a)}{b}}}$ | |
| 9 | Q | $Q = a + b \cdot U$ | Débit selon la loi de Gumbel |
| 10 | U | $U = -\ln[-\ln(F(Q))]$ | Variable réduite de Gumbel |

TABLE A.3 – Ajustement statistique par la loi exponentielle et la loi de Gumbel

Annexe B

Calculer un Q pour un T_{retour} donné – *Séries annuelles*

L'étude et la marche à suivre conviennent pour des séries statistiques avec un débit maximal annuel!

Cela veut dire que pour chaque année (et chaque mois) nous avons le débit maximal, le tout sur une période donnée (plusieurs années) (ex. Tab. ??)

Nous avons les données suivantes :

| Année | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Dec |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1965 | 11 | 10 | 14 | 15 | 160 | 205 | 205 | 350 | 145 | 84 | 21 | 18 |
| 1966 | 17 | 19 | 17 | 47 | 105 | 175 | 155 | 150 | 97 | 125 | 25 | 20 |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| 1992 | 14 | 13 | 17 | 62 | 110 | 290 | 225 | 215 | 175 | 75 | 46 | 38 |
| 1993 | 28 | 42 | 38 | 49 | 125 | 200 | 180 | 150 | 460 | 170 | 37 | 27 |

TABLE B.1 – Tableau avec les débits maximums pour chaque mois entre les années 1965 et 1993

B.1 Contrôler la stationnarité

Le contrôle de la stationnarité se fait en créant le graphique des débits maximales par années (cf. Figure B.1)




FIGURE B.1 – Stationnarité (étude entre 1965 et 1993)

B.2 Contrôler l'homogénéité – *Optionnel*

Afin de contrôler l'homogénéité des débits, il faut tracer un graphique avec les débits maximums mensuels et pour toutes les années (cf. Figure B.2).




FIGURE B.2 – Homogénéité (étude entre 1965 et 1993)

B.3 Calcul des temps de retour T

1. Garder les débits maximums annuels

2. Classer les débits par ordre croissants
3. Inscrire le rang pour chaque débit
4. Calculer le temps de retour selon la formule choisie (cf. A.1)
Conseil : utiliser la **formule de Hazen** et utiliser une autre formule pour comparer

B.4 Calcul des paramètres de la loi de Gumbel

1. Calcul de la fonction $F(Q_{\text{obs}})$ pour chaque débit (*Formule 5, Tab. A.2*);
2. Calcul des divers paramètres de la série statistique :
 - Moyenne des débits observés;
Fonction Excel : =MOYENNE()
 - Ecart-type de la moyenne des débits observés;
Fonction Excel : =ECARTYPE.STANDARD()
 - Paramètre a (*Formule 3, Tab. A.2*)
 - Paramètre b (*Formule 4, Tab. A.2*)
3. Calcul du débit Gumbel pour chaque temps de retour
 - (a) Paramètre U (*Formule 8, Tab. A.2*)
 - (b) Débit Q_{Gumbel} (*Formule 7, Tab. A.2*)
4. Créer les graphiques suivants

| | Variable réduite U | Débit selon la loi de Gumbel |
|------------|-----------------------------|---|
| Abscisse | Variable réduite U [-] | Temps [années] Échelle logarithmique |
| Ordonnée | Débit [m s^{-3}] | Débit [m s^{-3}] |
| Courbes : | ... | ... |
| Références | Figure X | Figure X |

B.5 Extrapolation d'un débit en fonction du temps de retour

1. Poser les temps de retour rares que vous souhaitez
2. Procédez à l'étape 3 du paragraphe B.4
3. Ajoutez la courbe sur les graphiques X et X