这是正文部分,中文使用 SimSun 字体,英文使用 Times New Roman 字体。这是一个数学公式:

$$a = b + c \tag{1}$$

对于 XITS Math 字体是否可以满足"使用 Times New Roman 字体"的要求,搜索资料发现区别仅仅是下面表格中的两个符号:

	"ገ	Times"-like font				
	Times	Times New Roman				
Text-italic "z"	z	Z				
Percent symbol	%	%				
再次写入英文字 文本小写字母:	母进行》	则试,用于和 word	文件 testword.docx 对比	と 。		
abcdefghijklmnoj		-				
abcdefghijklmn		•				
abcdefghijklmnop	-	-				
abcdefghijklmno 1. word 中默认2 斜体加粗、直体、I 英文字母小写:	公式编辑	器 (分默认 Cambria	Math 和 XITS Math):	按照斜体、		
	abo	cdef ghijklmnopqrst	uvwxyz	(2)		
	abc	defghijklmnopqrs	tuvwxyz	(3)		
	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (4					
	ab	cdefghijklmnopqrst	uvwxyz	(5)		
英文字母大写:						
AB	CDEFC	GHIJKLMNOPQ.	RSTUVWXYZ	(6)		
ABC	CDEFG	HIJKLMNOPQ	RSTUVWXYZ	(7)		
	ABCDE	FGHIJKLMNOPQR	STUVWXYZ	(8)		
A	ABCDEI	FGHIJKLMNOPQR	RSTUVWXYZ	(9)		

希腊小写

- $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \varepsilon, \zeta, \eta, \theta, \vartheta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, o, \pi, \varpi, \rho, \varrho, \sigma, \zeta, \tau, \nu, \varphi, \phi, \chi, \psi, \omega \tag{10}$
- $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \varepsilon, \zeta, \eta, \theta, \vartheta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, o, \pi, \varpi, \rho, \rho, \sigma, \zeta, \tau, \nu, \varphi, \phi, \chi, \psi, \omega$ (11)
 - $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \varepsilon, \zeta, \eta, \theta, \vartheta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, o, \pi, \varpi, \rho, \varrho, \sigma, \varsigma, \tau, \upsilon, \varphi, \phi, \chi, \psi, \omega$ (12)
- $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \vartheta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, o, \pi, \varpi, \rho, \varrho, \sigma, \zeta, \tau, \upsilon, \varphi, \phi, \chi, \psi, \omega$ (13) 希腊大写
 - $A, B, \Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta, I, K, \Lambda, M, N, \Xi, O, \Pi, P, \Sigma, T, \Upsilon, \Phi, X, \Psi, \Omega$ (14)
 - $A, B, \Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta, I, K, \Lambda, M, N, \Xi, O, \Pi, P, \Sigma, T, \Upsilon, \Phi, X, \Psi, \Omega$ (15)
- $A, B, \Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta, I, K, \Lambda, M, N, \Xi, O, \Pi, P, \Sigma, T, Y, \Phi, X, \Psi, \Omega$ (16)
- $A, B, \Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta, I, K, \Lambda, M, N, \Xi, O, \Pi, P, \Sigma, T, Y, \Phi, X, \Psi, \Omega$ (17)

2.word 中 mathtype 公式编辑器见 word 文件 test。 数学字母字体:

在 LaTeX 中,下面这些命令用于改变数学公式的字体样式:

mathtt: 将数学符号或文本设置为等宽字体(typewriter font)。这种字体通常用于代码或需要等宽字符间距的场合。例如,ABC123 会产生等宽字体的 ABC123。mathsf: 将数学符号或文本设置为无衬线字体(sans-serif font)。这种字体通常看起来更现代、简洁。例如,ABC123 会产生无衬线字体的 ABC123。

mathbf:将数学符号或文本设置为加粗字体(bold font)。这种字体通常用于强调或突出显示。例如,**ABC123** 会产生加粗字体的 ABC123。

mathit:将数学符号或文本设置为斜体(italic font)。在数学排版中,斜体常用于表示变量。例如,*ABC123* 会产生斜体字体的 ABC123。

mathrm:将数学符号或文本设置为罗马字体(roman font)。这种字体是数学排版中的默认字体,用于表示函数名、常量等。例如,ABC123 会产生罗马字体的 ABC123。

mathnormal: 这个命令在 LaTeX 中实际上并不直接改变字体样式,而是用于恢复数学模式中的默认字体(通常是斜体)。然而,在某些情况下,它可能被用来确保数学符号或文本以正常(即非加粗、非等宽等)的样式显示。例如,ABC123通常会产生斜体(默认样式)的 ABC123。

mathbb、mathfrak、mathscr、mathcal 都是 LaTeX 中用于数学公式的特殊字体命令。

mathbb: 表示黑板粗体(blackboard bold),常用于表示数学中的集合符号,如实数集 R、自然数集 N 等。例如,R 会产生一个黑板粗体的 R

mathfrak:表示德文尖角体或哥特体(fraktur),这种字体在数学中不常用,但在某些特定领域或文献中可能会见到。例如,知会产生一个德文尖角体的A

mathscr: 表示花体(script),这种字体常用于表示数学中的某些特定符号或集合,如变换、空间等。例如, \mathcal{X} 会产生一个花体的 X。需要注意的是,mathscr 字体可能需要额外的宏包支持,如 mathrsfs

mathcal: 也表示一种花体(calligraphy),但与 mathscr 不同。mathcal 字体常用于表示数学中的某些特定符号或函数,如损失函数 L、时间复杂度 O 等。例如, $\mathcal L$ 会产生一个花体的 L

下表为 lshort 中文版中,表 4.2: 数学字母字体的内容:

不使用 unicode-math 包和 setmathfontXITS Math 时,包含 eucal 和 mathrsfs 包可以实现和原文一模一样的效果。

Table 1: 数学字母字体

	命令	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ABCDEabcde1234	mathnormal{}	
ABCDEabcde1234	$mathrm{}$	
ABCDEabcde1234	$mathit\{\}$	
ABCDEabcde1234	$mathbf{}$	
ABCDEabcde1234	$mathsf{}$	
ABCDEabcde1234	$mathtt\{\}$	
\mathcal{ABCDE}	$mathcal\{\}$	
ABCDE	mathscr{}	mathrsfs 仅提供大写字母
ABCDEabcde1234	$mathfrak\{\}$	amssymb 或 eufrak
ABCDE	$mathbb\{\}$	amssymb 仅提供大写字母

但使用 unicode-math 包和 setmathfontXITS Math 后,上表略有不同。不过新的设置下可以取消 eucal 和 mathrsfs 包,命令改为:注:效果有差异,但够用。

Table 2: 数学字母字体

示例	<u> 命令</u>	依赖的宏包
ABCDEabcde1234	symnormal*	
ABCDEabcde1234	symrm*	
ABCDEabcde1234	symit*	
ABCDEabcde1234	symbf*	
ABCDEabcde1234	symsf*	
ABCDEabcde1234	symtt*	
\mathcal{ABCDE}	symcal*	
\mathcal{ARCDE}	symscr*	
UBCDEabcde1234	symfrak*	
ABCDE	symbb*	

其中常用:

黑板粗体(blackboard bold)命令 mathbb

unicode-math 包的黑板粗体命令 symbb

花体 (calligraphy) 命令 mathcal

$$ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$$
 (20)

unicode-math	包的花体命令	symcal
unicouc-mam		Symua

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (21)

另一种花体(script)命令 mathscr

 $A\mathcal{B}\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{E}\mathcal{F}\mathcal{G}\mathcal{H}\mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{K}\mathcal{L}\mathcal{M}\mathcal{N}\mathcal{O}\mathcal{P}\mathcal{Q}\mathcal{R}\mathcal{S}\mathcal{T}\mathcal{U}\mathcal{V}\mathcal{W}\mathcal{X}\mathcal{Y}\mathcal{Z} \tag{22}$

unicode-math 包的花体命令 symscr

 $A\mathcal{B}\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{E}\mathcal{F}\mathcal{G}\mathcal{H}\mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{K}\mathcal{L}\mathcal{M}\mathcal{N}\mathcal{O}\mathcal{P}\mathcal{Q}\mathcal{R}\mathcal{S}\mathcal{T}\mathcal{U}\mathcal{V}\mathcal{W}\mathcal{X}\mathcal{Y}\mathcal{E} \tag{23}$

1 符号表

- 1. 蓝色的命令依赖 amsmath 宏包 (非 amssymb 宏包);
- 2. 带有角标 $^{\ell}$ 的符号命令依赖 latexsym 宏包。

注:对于 unicode-math 包设置 XITS Math,只是 unicode-math 取消了 arrowvert,Arrowvert,bracevert 的支持,其他符号和默认的 Computer Modern 字体时一样都支持。

1.1 LATEX 普通符号

Table 3: 文本/数学模式通用符号

这些符号可用于文本和数学模式。

{	\{	}	\}	\$	\\$	%	\%
†	\dag	§	\S	©	\copyright		\dots
‡	\ddag	\P	\P	£	\pounds		

Table 4: 希腊字母

Alpha,Beta 等希腊字母符号不存在,因为它们和拉丁字母 A,B 等一模一样;小写字母里也不存在 omicron,直接用拉丁字母 o 代替。

α	\alpha	θ	\theta	o	0	υ	\upsilon
β	\beta	θ	\vartheta	π	\pi	ϕ	\phi
γ	\gamma	ı	\iota	$\overline{\omega}$	\varpi	φ	\varphi
δ	\delta	κ	\kappa	ρ	\rho	χ	\chi
ϵ	\epsilon	λ	\lambda	Q	\varrho	Ψ	\psi
ε	\varepsilon	μ	\mu	σ	\sigma	ω	\omega
ζ	\zeta	ν	\nu	ς	\varsigma		
η	\eta	ξ	\xi	τ	\tau		
Γ	\Gamma	Λ	\Lambda	Σ	\Sigma	Ψ	\Psi
Δ	\Delta	Ξ	\Xi	Υ	\Upsilon	Ω	\Omega
Θ	\Theta	П	\Pi	Φ	\Phi		
Γ	\varGamma	Λ	\varLambda	Σ	\varSigma	Ψ	\varPsi
Δ	\varDelta	Ξ	\varXi	Υ	\varUpsilon	Ω	\varOmega
θ	\varTheta	П	\varPi	Φ	\varPhi		

Table 5: 二元关系符

所有的二元关系符都可以加 not 前缀得到相反意义的关系符,例如 not= 就得到不等号(同 ne)。

<	<	>	>	=	=
\leq	\leq or le	\geq	\geq or ge	=	\equiv
«	\11	>>	\gg	÷	\doteq
<	\prec	>	\succ	~	\sim
\leq	\preceq	≥	\succeq	\simeq	\simeq
\subset	\subset	D	\supset	\approx	\approx
\subseteq	\subseteq	⊇	\supseteq	\cong	\cong
⊏	$\setminus \mathtt{sqsubset}^\ell$	⊐	$\setminus \mathtt{sqsupset}^\ell$	\bowtie	$\setminus \mathtt{Join}^\ell$
⊑	\sqsubseteq	⊒	\sqsupseteq	\bowtie	\bowtie
€	\in	∋	\ni, owns	^{\(\infty\)}	\propto
\vdash	\vdash	\dashv	\dashv	þ	\models
1	\mid	\parallel	\parallel	Т	\perp
\smile	\smile	$\widehat{}$	\frown	\cong	$\agnumber \agnumber \agn$
:	:	∉	\notin	#	\neq or ne

Table 6: 二元运算符

+	+	-	-		
±	\pm	Ŧ	\mp	\triangleleft	\triangleleft
	\cdot	÷	\div	\triangleright	\triangleright
×	\times	\	\setminus	*	\star
U	\cup	\cap	\cap	*	\ast
Ц	\sqcup	П	\sqcap	•	\circ
٧	\vee, lor	٨	\wedge,land	•	\bullet
\oplus	\oplus	Θ	\ominus	\$	\diamond
0	\odot	Ø	\oslash	⊎	\uplus
\otimes	\otimes	0	\bigcirc	Ш	\amalg
\triangle	\bigtriangleup	∇	\bigtriangledown	†	\dagger
\triangleleft	$ackslash ext{lhd}^\ell$	\triangleright	$\backslash \mathtt{rhd}^\ell$	‡	\ddagger
⊴	$ackslash \mathrm{unlhd}^\ell$	\trianglerighteq	$ackslash \mathrm{unrhd}^\ell$	ζ	\wr




Table 8: 数学重音符号

最后一个 wideparen 依赖 yhmath 宏包。

\widehat{AAA}	\widehat*AAA	\widetilde{AAA}	\widetilde*AAA	\widehat{AAA}	\wideparen*AAA
ïä	\ddddot*a				
à	\dot*a	ä	\ddot*a	ä	\dddot*a
\bar{a}	\bar*a	\vec{a}	\vec*a	å	$\mbox{\mbox{\tt mathring}}^*a$
á	\acute*a	à	\grave*a	ă	\breve*a
â	\hat*a	ă	\check*a	ã	\tilde*a

on 1 :		\sim	15/5	17
Tab	0	u٠	箭	<u>N</u> .
1 au	ı	7.	911	_ /

\leftarrow	\leftarrow or gets	\leftarrow	\longleftarrow
\rightarrow	\rightarrow or to	\longrightarrow	\longrightarrow
\leftrightarrow	\leftrightarrow	\longleftrightarrow	\longleftrightarrow
←	\Leftarrow	\leftarrow	\Longleftarrow
\Rightarrow	\Rightarrow	\Longrightarrow	\Longrightarrow
\Leftrightarrow	\Leftrightarrow	\iff	\Longleftrightarrow
\mapsto	\mapsto	\longmapsto	\longmapsto
\rightarrow	\hookleftarrow	\hookrightarrow	\hookrightarrow
_	\leftharpoonup	_	\rightharpoonup
\leftarrow	\leftharpoondown	$\overline{}$	\rightharpoondown
\rightleftharpoons	\rightleftharpoons	\iff	\iff
↑	\uparrow	\downarrow	\downarrow
1	\updownarrow	1	\Uparrow
\Downarrow	\Downarrow	\$	\Updownarrow
1	\nearrow	7	\searrow
1	\swarrow	_	\nwarrow
\sim	${ackslash}$		

Table 10: 作为重音的箭头符号

\overrightarrow{AB}	$\verb \overrightarrow* AB$	AB	\underrightarrow*AB
\overleftarrow{AB}	$\verb \overleftarrow* AB$	<u>AB</u>	\underleftarrow*AB
\overrightarrow{AB}	\overleftrightarrow*AB	AB	\underleftrightarrow*AB

Table 11: 定界符

amsmath 还定义了 lvert、rvert 和 lVert、rVert,分别作为 vert 和 Vert 对应的开符号(左侧)和闭符号(右侧)的命令。

(())	1	\uparrow	↓	\downarrow
[[or lbrack]] or rbrack	⇑	\Uparrow	₩	\Downarrow
{	\{ or lbrace	}	\} or rbrace	1	\updownarrow		\Updownarrow
1	or vert	\parallel	\ or Vert	ſ	\lceil	1	\rceil
<	\langle	>	\rangle	L	\lfloor]	\rfloor
/	/	\	\backslash				



		4 4	A-A- I
Table	17.	H AH1	722 -
Table	1 7		111 4

	\dots		\cdots	:	\vdots	٠.	\ddots
ħ	\hbar	ı	\imath	J	\jmath	ℓ	\ell
\Re	\Re	\mathfrak{F}	\Im	×	\aleph	80	\wp
A	\forall	3	\exists	Ω	$\backslash \mathtt{mho}^\ell$	∂	\partial
,	1	,	\prime	Ø	\emptyset	∞	\infty
∇	\nabla	\triangle	\triangle		$\backslash \mathtt{Box}^\ell$	\Diamond	$\backslash \mathtt{Diamond}^\ell$
Τ	\bot	Т	\top	∠	\angle		\surd
\Diamond	\diamondsuit	\Diamond	\heartsuit	•	\clubsuit	•	\spadesuit
_	\neg or lnot	þ	\flat	þ	\natural	#	\sharp

1.2 AMS 符号

本小节所有符号依赖 amssymb 宏包。

Table 14: AMS 希腊字母和希伯来字母

F \digamma \varkappa \varkappa \Im \beth \Im \gimel \Im \daleth

Table	15:	AMS	二元关	系符
-------	-----	-----	-----	----

	14010	15. 7			
<	\lessdot	>	\gtrdot	÷	\doteqdot
≤	\leqslant	≽	\geqslant	≓	\risingdotseq
<	\eqslantless	≽	\eqslantgtr	≒	\fallingdotseq
≦	\leqq	\geqq	\geqq	<u> </u>	\eqcirc
***	\111 or Illess	>>>	\ggg	<u>•</u>	\circeq
≲	\lesssim	≳	\gtrsim	≜	\triangleq
≨	\lessapprox	≳	\gtrapprox	-	\bumpeq
≶	\lessgtr	≷	\gtrless	\$	\Bumpeq
≤	\lesseqgtr	\geq	\gtreqless	~	\thicksim
≦	\lesseqqgtr	\geq	\gtreqqless	≈	\thickapprox
≼	\preccurlyeq	≽	\succcurlyeq	≊	\approxeq
⋞	\curlyeqprec	≽	\curlyeqsucc	~	\backsim
≾	\precsim	≿	\succsim	\simeq	\backsimeq
¥≋	\precapprox	≿ ≋	\succapprox	⊨	\vDash
⊆	\subseteqq	⊇	\supseteqq	⊩	\Vdash
П	\shortparallel	∍	\Supset	III	\Vvdash
◀	$\blue{blacktriangleleft}$	⊐	\sqsupset	Э	\backepsilon
\triangleright	\vartriangleright	:	\because	\propto	\varpropto
	\blacktriangleright	€	\Subset	Ŏ	\between
⊵	\trianglerighteq	$\hat{}$	\smallfrown	Ψ	\pitchfork
⊲	\vartriangleleft	I	\shortmid	\smile	\smallsmile
⊴	\trianglelefteq	:.	\therefore	⊏	\sqsubset

Table 16: AmS 二元运算符

÷	\dotplus		\centerdot		
×	\ltimes	×	\rtimes	*	\divideontimes
U	\doublecup	$ \ \ \mathbb{D}$	\doublecap	`	\setminus
¥	\veebar	$\overline{\wedge}$	\barwedge	⊼	\doublebarwedge
\blacksquare	\boxplus	\Box	\boxminus	Θ	\circleddash
\boxtimes	\boxtimes	⊡	\boxdot	0	\circledcirc
T	\intercal	*	\circledast	~	\rightthreetimes
Υ	\curlyvee	٨	\curlywedge	\rightarrow	\leftthreetimes

Table 17: AmS 箭头

	Table 17.	. / 11110	<u> </u>
←	\dashleftarrow	>	\dashrightarrow
⊭	\leftleftarrows	\Rightarrow	\rightrightarrows
≒	\leftrightarrows	\rightleftarrows	\rightleftarrows
€	\Lleftarrow	\Rightarrow	\Rrightarrow
~	\twoheadleftarrow	→	\twoheadrightarrow
\leftarrow	\leftarrowtail	\rightarrow	\rightarrowtail
\rightleftharpoons	\leftrightharpoons	\rightleftharpoons	\rightleftharpoons
4	\Lsh	7	\Rsh
₩	\looparrowleft	↔	\looparrowright
\sim	\curvearrowleft	>	\curvearrowright
Q	\circlearrowleft	Ŏ	\circlearrowright
~	\multimap	$\uparrow\uparrow$	\upuparrows
$\downarrow \downarrow$	\downdownarrows	1	\upharpoonleft
1	\upharpoonright	ļ	\downharpoonright
→	\rightsquigarrow	₩	\leftrightsquigarrow

	Table 18: AmS 反义二元关系符和箭头							
≮	\nless	*	\ngtr	$\not\subseteq$	\varsubsetneqq			
≨	\lneq	≥	\gneq	\supseteq	\varsupsetneqq			
≰	\nleq	≱	\ngeq	$\not\sqsubseteq$	\nsubseteqq			
≰	\nleqslant	$\not\geq$	\ngeqslant	$\not\supseteq$	\n			
≨	\lneqq	≩	\gneqq	ł	\nmid			
\leqq	\lvertneqq	\geqq	\gvertneqq	#	\nparallel			
≰	\nleqq	≱	\ngeqq	ł	\nshortmid			
⋦	\label{lnsim}	⋧	\gnsim	Ħ	\nshortparallel			
≨	\lnapprox	≽	\gnapprox	*	\nsim			
⊀	\nprec	*	\nsucc	≇	\ncong			
$\not\preceq$	\npreceq	$\not \succeq$	\nsucceq	¥	\nvdash			
≨	\precneqq	≱	\succneqq	¥	\nvDash			
⋨	\precnsim	⋩	\succnsim	\mathbb{H}	\nVdash			
≨	\precnapprox	≽	\succnapprox	⊭	\nVDash			
Ç	\subsetneq	⊋	\supsetneq	\not	\ntriangleleft			
⊊	\varsubsetneq	\supseteq	\varsupsetneq	$\not\trianglerighteq$	\n			
⊈	\nsubseteq	⊉	\nsupseteq	⊉	\n			
≨	\subsetneqq	⊋	\supsetneqq	⊭	\ntrianglerighteq			
↔	\nleftarrow	\rightarrow	\nrightarrow	↔	\nleftrightarrow			
#	\nLeftarrow	#	\nRightarrow	#	\nLeftrightarrow			

Table 19: AmS 定界符								
Г	\ulcorner	٦	\urcorner	L	\llcorner	_	\lrcorner	

Table 20	0: AmS	其它符号

ħ	\hbar	ħ	\hslash	k	\Bbbk
	\square		\blacksquare	\odot	\circledS
Δ	\vartriangle	•	\blacktriangle	C	\complement
∇	\triangledown	•	\blacktriangledown	С	\Game
\Diamond	\lozenge	•	\blacklozenge	*	\bigstar
_	\angle	4	\measuredangle		
/	\diagup	\	\diagdown	1	\backprime
∄	\nexists	Ь	\Finv	Ø	\varnothing
ð	\eth	∢	\sphericalangle	Ω	\mho